

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ Ιταλίας (R6) ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 6"

R6

R6		ΣΤΟΜΙΟ εξαγωγής	ονομαστικά στοιχεία κινητήρα	πραγματικό φορτίο κινητήρα	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ / ΩΡΑ	βασίμειες	ΤΙΜΕΣ με ηλεκτροκινητήρα [ΕΥΡΩ]		
ΤΥΠΟΣ			KW	PS			A [400V]	PS	PLEUGER
R603-13 + M6-200	2½"	7,5	10	17,2	(7,5)	Ολικό Μανομ. Υψος σε μέτρα	13	M6" 10ps	3.524,75
R603-18 + M6-270	2½"	11	15	24	(11)		18	M6" 15ps	3.892,75
R603-22 + M6-270	2½"	11	15	24	(13)		22	M6" 15ps	4.025,00
R603-30 + M6-340	2½"	15	20	32	(18)		30	M6" 20ps	5.428,00
R605-9 + M6-200	2½"	7,5	10	17,2	(8)	Ολικό Μανομ. Υψος σε μέτρα	9	M6" 10ps	3.363,75
R605-15 + M6-270	2½"	11	15	24	(13)		15	M6" 15ps	3.806,50
R605-21 + M6-340	2½"	15	20	32	(19)		21	M6" 20ps	4.283,75
R605-24 + M6-400	2½"	18,5	25	39	(22)		24	M6" 25ps	5.318,75
R609-12 + M6-200	2½"	7,5	10	17,2	(10)	Ολικό Μανομετρικό Υψος σε μέτρα	12	M6" 10ps	3.501,75
R609-15 + M6-270	2½"	11	15	24	(12)		15	M6" 15ps	3.858,25
R609-18 + M6-270	2½"	11	15	24	(15)		18	M6" 15ps	4.013,50
R609-24 + M6-340	2½"	15	20	32	(19)		24	M6" 20ps	4.508,00
R609-30 + M6-400	2½"	18,5	25	39	(24)		30	M6" 25ps	5.755,75
R609-36 + M6-460	2½"	22	30	46,5	(30)		36	M6" 30ps	6.256,00
R609-42 + M6-530	2½"	26	35	54	(34)		42	M6" 35ps	6.865,50
R610-8 + M6-200	2½"	7,5	10	17,2	(9)	Ολικό Μανομετρικό Υψος σε μέτρα	8	M6" 10ps	3.352,25
R610-12 + M6-270	2½"	11	15	24	(14)		12	M6" 15ps	3.731,75
R610-16 + M6-340	2½"	15	20	32	(19)		16	M6" 20ps	4.260,75
R610-20 + M6-400	2½"	18,5	25	39	(24)		20	M6" 25ps	4.513,75
R610-24 + M6-460	2½"	22	30	46,5	(29)		24	M6" 30ps	4.945,00
R610-32 + M6-600	2½"	30	40	62	(38)		32	M6" 40ps	6.652,75
R610-40 + M6-720	2½"	37	50	76	(48)		40	M6" 50ps	7.981,00
R612-4 + M6-200	3"	7,5	10	17,2	(10)	Ολικό Μανομετρικό Υψος σε μέτρα	4	M6" 10ps	3.369,50
R612-6 + M6-270	3"	11	15	24	(14)		6	M6" 15ps	3.651,25
R612-8 + M6-340	3"	15	20	32	(19)		8	M6" 20ps	4.030,75
R612-10 + M6-400	3"	18,5	25	39	(24)		10	M6" 25ps	4.260,75
R612-12 + M6-460	3"	22	30	46,5	(29)		12	M6" 30ps	4.571,25
R612-16 + M6-600	3"	30	40	62	(38)		16	M6" 40ps	5.410,75
R612-20 + M6-720	3"	37	50	76	(48)		20	M6" 50ps	6.583,75

Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 19% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας.



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ανοξείδωτες ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 6"

BF6

BF6

ΤΥΠΟΣ

ΣΤΟΜΙΟ
εξαγωγής

ονομαστικά στοιχεία κινητήρα			πραγματικό φορτίο κινητήρα
KW	PS	A [400V]	PS

ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ / ΩΡΑ

βαθμίδες

ΤΙΜΕΣ με ηλεκτροκινητήρα [ΕΥΡΩ]
PLEUGER

BF6" 21 (BF6" 5)

BF6" 21-12 + 4"- 7,5hp 2½"	5,5	7,5	14	(7)
BF6" 21-16 + M6-200 2½"	7,5	10	17,2	(9)
BF6" 21-24 + M6-270 2½"	11	15	24	(14)
BF6" 21-31 + M6-340 2½"	15	20	32	(18)
BF6" 21-33 + M6-340 2½"	15	20	32	(19)
BF6" 21-41 + M6-460 2½"	22	30	46,5	(24)
BF6" 21-48 + M6-460 2½"	22	30	46,5	(29)

5,5	7,5	14	(7)
7,5	10	17,2	(9)
11	15	24	(14)
15	20	32	(18)
15	20	32	(19)
22	30	46,5	(24)
22	30	46,5	(29)

m³/h	8	10	12	15	18	20	22
Ολικό Μανομετρικό Υψος σε μέτρα	108	105	100	88	73	59	44
	145	141	134	118	98	80	59
	215	209	199	176	145	118	88
	278	270	257	227	188	153	113
	296	287	274	242	200	162	121
	368	357	340	300	248	202	150
	430	418	398	352	291	236	176

12	-	
16	M6" 10ps	4.640,25
24	M6" 15ps	5.692,50
31	M6" 20ps	6.675,75
33	M6" 20ps	6.859,75
41	M6" 30ps	8.124,75
48	M6" 30ps	9.188,50

BF6" 35 (BF6" 4)

BF6" 35-8 + 4"- 7,5hp 3"	5,5	7,5	14	(7,5)
BF6" 35-10 + M6-200 3"	7,5	10	17,2	(9)
BF6" 35-15 + M6-270 3"	11	15	24	(14)
BF6" 35-20 + M6-340 3"	15	20	32	(19)
BF6" 35-25 + M6-400 3"	18,5	25	39	(24)
BF6" 35-30 + M6-460 3"	22	30	46,5	(28)
BF6" 35-40 + M6-600 3"	30	40	62	(38)

5,5	7,5	14	(7,5)
7,5	10	17,2	(9)
11	15	24	(14)
15	20	32	(19)
18,5	25	39	(24)
22	30	46,5	(28)
30	40	62	(38)

m³/h	10	15	20	25	30	35	40
Ολικό Μανομετρικό Υψος σε μέτρα	79	69	63	56	47	35	21
	99	88	80	71	59	44	26
	148	131	119	106	89	66	40
	198	175	159	141	119	87	53
	247	219	199	177	148	109	66
	297	263	239	212	178	131	79
	396	350	319	283	238	175	105

8	-	
10	M6" 10ps	4.421,75
15	M6" 15ps	5.203,75
20	M6" 20ps	6.359,50
25	M6" 25ps	7.043,75
30	M6" 30ps	7.877,50
40	M6" 40ps	9.585,25

BF6" 60 (BF6" 12)

BF6" 60-12 + M6-400 4"	18,5	25	39	(24)
BF6" 60-14 + M6-460 4"	22	30	46,5	(28)
BF6" 60-19 + M6-600 4"	30	40	62	(38)
BF6" 60-24 + M6-720 4"	37	50	76	(48)
BF6" 60-28 + 6"-60hp 4"	45	60	95	(57)

18,5	25	39	(24)
22	30	46,5	(28)
30	40	62	(38)
37	50	76	(48)
45	60	95	(57)

m³/h	25	30	35	40	45	50	55
Ολικό Μανομετρικό Υψος σε μέτρα	137	131	124	113	101	85	68
	160	153	145	132	118	99	79
	217	208	197	179	160	135	107
	274	263	249	226	202	171	136
	320	306	290	264	235	199	158


12	M6" 25ps	6.900,00
14	M6" 30ps	7.641,75
19	M6" 40ps	9.246,00
24	M6" 50ps	11.753,00
28	-	



Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 19% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ **PLEUGER** (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) - **PAPANTONATOS** για γεωτρήσεις | **NE612**

NE612		ΣΤΟΜΙΟ εξαγωγής		ΤΥΠΟΣ	ονομαστικά στοιχεία κινητήρα KW PS A [400V]	πραγματικό φορτίο κινητήρα PS	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ / ΩΡΑ								βαθμίδες	ΤΙΜΕΣ με ηλεκτροκινητήρα [ΕΥΡΩ]			
							0	2	3	4	5	6	7	8		PLEUGER			
							Ολικό Μανομετρικό Ύψος σε μέτρα												
NE612-4	+	4"- 1,5hp	VT 2½"		1,1	1,5	3,2	(1)	35,7	37,0	37,5	36,7	34,3	31,1	26,4	19,8	4	-	
NE612-6	+	4"- 2hp	VT 2½"		1,5	2	4,4	(2)	54	56	56	55	51	47	40	30	6	-	
NE612-8	+	4"- 3hp	VT 2½"		2,2	3	6	(2)	71	74	75	73	69	62	53	40	8	-	
NE612-10	+	4"- 4hp	VT 2½"		3	4	7,8	(3)	89	93	94	92	86	78	66	50	10	-	
NE612-12	+	4"- 4hp	VT 2½"		3	4	7,8	(4)	107	111	113	110	103	93	79	59	12	-	
NE612-14	+	4"- 5,5hp	VT 2½"		4	5,5	10	(4)	125	130	131	128	120	109	92	69	14	-	
NE612-16	+	4"- 5,5hp	VT 2½"		4	5,5	10	(5)	143	148	150	147	137	124	106	79	16	-	
NE612-18	+	4"- 7,5hp	VT 2½"		5,5	7,5	14	(5,5)	161	167	169	165	154	140	119	89	18	-	
NE612-20	+	4"- 7,5hp	VT 2½"		5,5	7,5	14	(6)	179	185	188	184	172	156	132	99	20	-	
NE612-22	+	4"- 7,5hp	VT 2½"		5,5	7,5	14	(7)	196	204	206	202	189	171	145	109	22	-	
NE612-24	+	M6-200	VT 2½"		7,5	10	17,2	(7,5)	214	222	225	220	206	187	158	119	24	-	M6" 10ps 4.657,50
NE612-26	+	M6-200	ΠΤ 3"		7,5	10	17,2	(8)	232	241	244	239	223	202	172	129	26	-	M6" 10ps 5.157,75
NE612-28	+	M6-200	ΠΤ 3"		7,5	10	17,2	(9)	250	259	263	257	240	218	185	139	28	-	M6" 10ps 5.290,00
NE612-30	+	M6-200	ΠΤ 3"		7,5	10	17,2	(9)	268	278	281	275	257	233	198	149	30	-	M6" 10ps 5.566,00
NE612-32	+	M6-270	ΠΤ 3"		11	15	24	(10)	286	296	300	294	274	249	211	158	32	-	M6" 15ps 5.893,75
NE612-34	+	M6-270	ΠΤ 3"		11	15	24	(11)	303	315	319	312	292	264	224	168	34	-	M6" 15ps 6.043,25
NE612-36	+	M6-270	ΠΤ 3"		11	15	24	(11)	321	333	338	330	309	280	238	178	36	-	M6" 15ps 6.181,25
NE612-38	+	M6-270	ΠΤ 3"		11	15	24	(12)	339	352	356	349	326	295	251	188	38	-	M6" 15ps 6.319,25
NE612-40	+	M6-270	ΠΤ 3"		11	15	24	(12,5)	357	370	375	367	343	311	264	198	40	-	M6" 15ps 6.589,50
NE612-42	+	M6-270	ΠΤ 3"		11	15	24	(13)	375	389	394	385	360	327	277	208	42	-	M6" 15ps 6.739,00
NE612-44	+	M6-270	ΠΤ 3"		11	15	24	(14)	393	407	413	404	377	342	290	218	44	-	M6" 15ps 6.877,00
NE612-46	+	M6-340	ΠΤ 3"		15	20	32	(14)	411	426	431	422	394	358	304	228	46	-	M6" 20ps 7.279,50



Τα ανωτέρω τεχνικά στοιχεία αφορούν στροβίλους τυποποιημένης σειράς κατασκευής. Σε ειδικές περιπτώσεις που δεν σας καλύπτουν τα στοιχεία της τυποποιημένης σειράς, μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε μας. Η τεχνική προσφορά μας μπορεί να είναι εγγυημένη και με πρωτόκολλο δοκιμής, σύμφωνα με τα STANDARD ISO 9001 και ISO 9906 ή 2548C. Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 19% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ **PLEUGER** (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) - **PAPANTONATOS** για γεωτρήσεις **NE62**

NE62

ΤΥΠΟΣ

ΣΤΟΜΙΟ
εξαγωγής

ονομαστικά
στοιχεία κινητήρα

πραγματικό
φορτίο
κινητήρα

KW

PS

A
[400V]

PS

0

4

6

7

8

9

10

12

Ολικό Μανομετρικό Ύψος σε μέτρα

35,3

36,5

35,8

34,8

32,1

29,3

26,3

19,3

NE62- 4 + 4"- 2hp

ντ 2½"

1,5

2

4,4

(1,5)

44

46

45

43

40

37

33

24

NE62- 5 + 4"- 3hp

ντ 2½"

2,2

3

6

(2)

53

55

54

52

48

44

40

29

NE62- 6 + 4"- 3hp

ντ 2½"

2,2

3

6

(2)

62

64

63

61

56

51

46

34

NE62- 7 + 4"- 3hp

ντ 2½"

2,2

3

6

(3)

71

73

72

70

64

59

53

39

NE62- 8 + 4"- 4hp

ντ 2½"

3

4

7,8

(3)

79

82

81

78

72

66

59

43

NE62- 9 + 4"- 4hp

ντ 2½"

3

4

7,8

(4)

88

91

90

87

80

73

66

48

NE62-10 + 4"- 5,5hp

ντ 2½"

4

5,5

10

(4)

97

100

99

96

88

81

72

53

NE62-11 + 4"- 5,5hp

ντ 2½"

4

5,5

10

(4)

106

110

108

104

96

88

79

58

NE62-12 + 4"- 5,5hp

ντ 2½"

4

5,5

10

(5)

115

119

116

113

104

95

86

63

NE62-13 + 4"- 5,5hp

ντ 2½"

4

5,5

10

(5)

123

128

125

122

112

103

92

67

NE62-14 + 4"- 7,5hp

ντ 2½"

5,5

7,5

14

(5,5)

132

137

134

130

120

110

99

72

NE62-15 + 4"- 7,5hp

ντ 2½"

5,5

7,5

14

(6)

141

146

143

139

128

117

105

77

NE62-16 + 4"- 7,5hp

ντ 2½"

5,5

7,5

14

(6)

150

155

152

148

136

125

112

82

NE62-17 + 4"- 7,5hp

ντ 2½"

5,5

7,5

14

(7)

159

164

161

156

144

132

119

87

NE62-18 + 4"- 7,5hp

ντ 2½"

5,5

7,5

14

(7,5)

159

164

161

156

144

132

119

87

NE62-18 + M6-200

ντ 2½"

7,5

10

17,2

(7,5)

176

183

179

174

160

147

132

96

NE62-20 + M6-200

ντ 2½"

7,5

10

17,2

(8)

194

201

197

191

176

161

145

106

NE62-22 + M6-200

ντ 2½"

7,5

10

17,2

(9)

212

219

215

209

193

176

158

116

NE62-24 + M6-200

ντ 2½"

7,5

10

17,2

(10)

229

237

233

226

209

191

171

125

NE62-26 + M6-270

πτ 3"

11

15

24

(11)

247

256

251

243

225

205

184

135

NE62-28 + M6-270

πτ 3"

11

15

24

(11)

264

274

269

261

241

220

198

144

NE62-30 + M6-270

πτ 3"

11

15

24

(12)

282

292

287

278

257

235

211

154

NE62-32 + M6-270

πτ 3"

11

15

24

(13)

300

310

305

295

273

249

224

164

NE62-34 + M6-270

πτ 3"

11

15

24

(14)

317

329

323

313

289

264

237

173

NE62-36 + M6-270

πτ 3"

11

15

24

(15)

317

329

323

313

289

264

237

173

NE62-36 + M6-340

πτ 3"

15

20

32

(15)

335

347

340

330

305

279

250

183

NE62-38 + M6-340

πτ 3"

15

20

32

(16)

353

365

358

348

321

293

263

193

NE62-40 + M6-340

πτ 3"

15

20

32

(16)

370

383

376

365

337

308

277

202

NE62-42 + M6-340

πτ 3"

15

20

32

(17)

388

402

394

382

353

323

290

212

NE62-44 + M6-340

πτ 3"

15

20

32

(18)

405

420

412

400

369

337

303

221

NE62-46 + M6-340

πτ 3"

15

20

32

(19)

423

438

430

417

385

352

316

231

NE62-48 + M6-340

πτ 3"

15

20

32

(19)

423

438

430

417

385

352

316

231

βαθμίδες

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

36

38

40

42

44

46

48

TIMEΣ με
ηλεκτροκινητήρα [ΕΥΡΩ]

PLEUGER

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M6" 10ps

M6" 10ps

M6" 10ps

M6" 10ps

M6" 15ps

M6" 15ps

M6" 15ps

M6" 15ps

M6" 15ps

M6" 15ps

M6" 15ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps


M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

M6" 20ps

<




Τα ανωτέρω τεχνικά στοιχεία αφορούν στροβίλους τυποποιημένης σειράς κατασκευής. Σε ειδικές περιπτώσεις που δεν σας καλύπτουν τα στοιχεία της τυποποιημένης σειράς, μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε μας. Η τεχνική προσφορά μας μπορεί να είναι εγγυημένη και με πρωτόκολλο δοκιμής, σύμφωνα με τα STANDARD ISO 9001 και ISO 9906 ή 2548C. Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 19% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ **PLEUGER** (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) - **PAPANTONATOS** για γεωτρήσεις **NE64**

NE64		ΣΤΟΜΙΟ εξαγωγής	ονομαστικά στοιχεία κινητήρα		πραγματικό φορτίο κινητήρα	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ / ΩΡΑ											
			KW	PS		A [400V]	PS	0	6	8	9	10	12	14	16		
ΤΥΠΟΣ	Ολικό Μανομετρικό Ύψος σε μέτρα											βαθμίδες	TIMEΣ με ηλεκτροκινητήρα [EYPO]				
NE64-4	+ 4"- 3hp	ντ 2½ "	2,2	3	6	(2)	43,9	40,6	39,0	38,3	37,9	34,2	27,8	20,8	4	-	
NE64-5	+ 4"- 3hp	ντ 2½ "	2,2	3	6	(3)	55	51	49	48	47	43	35	26	5	-	
NE64-6	+ 4"- 4hp	ντ 2½ "	3	4	7,8	(3)	66	61	59	58	57	51	42	31	6	-	
NE64-7	+ 4"- 5,5hp	ντ 2½ "	4	5,5	10	(4)	77	71	68	67	66	60	49	36	7	-	
NE64-8	+ 4"- 5,5hp	ντ 2½ "	4	5,5	10	(5)	88	81	78	77	76	68	56	42	8	-	
NE64-9	+ 4"- 5,5hp	ντ 2½ "	4	5,5	10	(5)	99	91	88	86	85	77	63	47	9	-	
NE64-10	+ 4"- 7,5hp	ντ 2½ "	5,5	7,5	14	(5,5)	110	101	98	96	95	86	69	52	10	-	
NE64-11	+ 4"- 7,5hp	ντ 2½ "	5,5	7,5	14	(6)	121	112	107	105	104	94	76	57	11	-	
NE64-12	+ 4"- 7,5hp	ντ 2½ "	5,5	7,5	14	(7)	132	122	117	115	114	103	83	62	12	-	
NE64-13	+ M6-200	ντ 2½ "	7,5	10	17,2	(7,5)	143	132	127	125	123	111	90	68	13	M6" 10ps	4.289,50
NE64-14	+ M6-200	ντ 2½ "	7,5	10	17,2	(8)	154	142	137	134	133	120	97	73	14	M6" 10ps	4.387,25
NE64-15	+ M6-200	ντ 2½ "	7,5	10	17,2	(9)	165	152	146	144	142	128	104	78	15	M6" 10ps	4.485,00
NE64-16	+ M6-200	ντ 2½ "	7,5	10	17,2	(9)	176	162	156	153	152	137	111	83	16	M6" 10ps	4.582,75
NE64-17	+ M6-200	ντ 2½ "	7,5	10	17,2	(10)	187	172	166	163	161	145	118	88	17	M6" 10ps	4.680,50
NE64-18	+ M6-270	ντ 2½ "	11	15	24	(10)	198	183	176	173	171	154	125	94	18	M6" 15ps	4.968,00
NE64-20	+ M6-270	ντ 2½ "	11	15	24	(12)	219	203	195	192	189	171	139	104	20	M6" 15ps	5.163,50
NE64-22	+ M6-270	ντ 2½ "	11	15	24	(12,5)	241	223	215	211	208	188	153	114	22	M6" 15ps	5.359,00
NE64-24	+ M6-270	ντ 2½ "	11	15	24	(14)	263	243	234	230	227	205	167	125	24	M6" 15ps	5.548,75
NE64-26	+ M6-340	πτ 3"	15	20	32	(15)	285	264	254	249	246	222	181	135	26	M6" 20ps	6.371,00
NE64-28	+ M6-340	πτ 3"	15	20	32	(16)	307	284	273	268	265	240	194	145	28	M6" 20ps	6.566,50
NE64-30	+ M6-340	πτ 3"	15	20	32	(17)	329	304	293	288	284	257	208	156	30	M6" 20ps	6.900,00
NE64-32	+ M6-340	πτ 3"	15	20	32	(18)	351	324	312	307	303	274	222	166	32	M6" 20ps	7.095,50
NE64-34	+ M6-340	πτ 3"	15	20	32	(19)	373	345	332	326	322	291	236	177	34	M6" 20ps	7.308,25
NE64-36	+ M6-400	πτ 3"	18,5	25	39	(21)	395	365	351	345	341	308	250	187	36	M6" 25ps	7.641,75
NE64-38	+ M6-400	πτ 3"	18,5	25	39	(22)	417	385	371	364	360	325	264	197	38	M6" 25ps	7.837,25
NE64-40	+ M6-400	πτ 3"	18,5	25	39	(23)	439	406	390	383	379	342	278	208	40	M6" 25ps	8.165,00
NE64-42	+ M6-400	πτ 3"	18,5	25	39	(24)	461	426	410	403	398	359	292	218	42	M6" 25ps	8.377,75
NE64-44	+ M6-460	πτ 3"	22	30	46,5	(25)	483	446	429	422	417	376	306	229	44	M6" 30ps	8.774,50
NE64-46	+ M6-460	πτ 3"	22	30	46,5	(27)	505	466	449	441	436	394	319	239	46	M6" 30ps	8.970,00
NE64-48	+ M6-460	πτ 3"	22	30	46,5	(28)	527	487	468	460	455	411	333	249	48	M6" 30ps	9.165,50

βαθμίδες


ΤΙΜΕΣ με ηλεκτροκινητήρα [ΕΥΡΩ]	
PLEUGER	
M6" 10ps	4.289,50
M6" 10ps	4.387,25
M6" 10ps	4.485,00
M6" 10ps	4.582,75
M6" 10ps	4.680,50
M6" 15ps	4.968,00
M6" 15ps	5.163,50
M6" 15ps	5.359,00
M6" 15ps	5.548,75
M6" 20ps	6.371,00
M6" 20ps	6.566,50
M6" 20ps	6.900,00
M6" 20ps	7.095,50
M6" 20ps	7.308,25
M6" 25ps	7.641,75
M6" 25ps	7.837,25
M6" 25ps	8.165,00
M6" 25ps	8.377,75
M6" 30ps	8.774,50
M6" 30ps	8.970,00
M6" 30ps	9.165,50



Τα ανωτέρω τεχνικά στοιχεία αφορούν στροβίλους τυποποιημένης σειράς κατασκευής. Σε ειδικές περιπτώσεις που δεν σας καλύπτουν τα στοιχεία της τυποποιημένης σειράς, μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε μας. Η τεχνική προσφορά μας μπορεί να είναι εγγυημένη και με πρωτόκολλο δοκιμής, σύμφωνα με τα STANDARD ISO 9001 και ISO 9906 ή 2548C. Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 19% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ **PLEUGER** (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) - **PAPANTONATOS** για γεωτρήσεις **NE65**


NE65		ονομαστικά στοιχεία κινητήρα		πραγματικό φορτίο κινητήρα	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ / ΩΡΑ							βαθμίδες	ΤΙΜΕΣ με ηλεκτροκινητήρα [ΕΥΡΩ]			
ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ εξαγωγής	KW	PS	A [400V]	PS	Ολικό Μανομετρικό Ύψος σε μέτρα							PLEUGER			
NE65- 4 + 4"- 4hp	ντ 2½"	3	4	7,8	(4)	43,1	43,5	43,1	42,0	40,2	38,0	32,8	27,1	4	-	-
NE65- 5 + 4"- 5,5hp	ντ 2½"	4	5,5	10	(4)	54	54	54	53	50	47	41	34	5	-	-
NE65- 6 + 4"- 7,5hp	ντ 2½"	5,5	7,5	14	(5,5)	65	65	65	63	60	57	49	41	6	-	-
NE65- 7 + 4"- 7,5hp	ντ 2½"	5,5	7,5	14	(6)	75	76	75	74	70	66	57	47	7	-	-
NE65- 8 + 4"- 7,5hp	ντ 2½"	5,5	7,5	14	(7,5)	86	87	86	84	80	76	66	54	8	-	-
NE65- 8 + M6-200	ντ 2½"	7,5	10	17,2	(7,5)	86	87	86	84	80	76	66	54	8	M6" 10ps	3.772,00
NE65- 9 + M6-200	ντ 2½"	7,5	10	17,2	(8)	97	98	97	95	90	85	74	61	9	M6" 10ps	3.869,75
NE65-10 + M6-200	ντ 2½"	7,5	10	17,2	(9)	108	109	108	105	100	95	82	68	10	M6" 10ps	3.967,50
NE65-11 + M6-270	ντ 2½"	11	15	24	(10)	119	119	119	116	110	104	90	74	11	M6" 15ps	4.266,50
NE65-12 + M6-270	ντ 2½"	11	15	24	(11)	129	130	129	126	120	114	98	81	12	M6" 15ps	4.364,25
NE65-13 + M6-270	ντ 2½"	11	15	24	(12)	140	141	140	137	130	123	107	88	13	M6" 15ps	4.479,25
NE65-14 + M6-270	ντ 2½"	11	15	24	(13)	151	152	151	147	141	133	115	95	14	M6" 15ps	4.577,00
NE65-15 + M6-270	ντ 2½"	11	15	24	(14)	162	163	162	158	151	142	123	101	15	M6" 15ps	4.674,75
NE65-16 + M6-270	ντ 2½"	11	15	24	(15)	172	174	172	168	161	152	131	108	16	M6" 15ps	4.772,50
NE65-17 + M6-340	ντ 2½"	15	20	32	(16)	183	185	183	179	171	161	139	115	17	M6" 20ps	5.134,75
NE65-18 + M6-340	ντ 2½"	15	20	32	(16)	194	196	194	189	181	171	148	122	18	M6" 20ps	5.232,50
NE65-20 + M6-340	ντ 2½"	15	20	32	(18)	216	217	216	210	201	190	164	135	20	M6" 20ps	5.428,00
NE65-22 + M6-400	ντ 2½"	18,5	25	39	(20)	237	239	237	231	221	209	180	149	22	M6" 25ps	5.761,50
NE65-24 + M6-400	ντ 2½"	18,5	25	39	(22)	259	261	259	252	241	228	197	162	24	M6" 25ps	5.957,00
NE65-26 + M6-400	πτ 3"	18,5	25	39	(24)	280	282	280	273	261	247	213	176	26	M6" 25ps	6.514,75
NE65-28 + M6-460	πτ 3"	22	30	46,5	(26)	302	304	302	294	281	266	229	189	28	M6" 30ps	6.911,50
NE65-30 + M6-460	πτ 3"	22	30	46,5	(27)	323	326	323	315	301	285	246	203	30	M6" 30ps	7.245,00
NE65-32 + M6-460	πτ 3"	22	30	46,5	(30)	345	348	345	336	321	304	262	216	32	M6" 30ps	7.434,75
NE65-34 + M6-530	πτ 3"	26	35	54	(31)	367	369	367	357	341	323	279	230	34	M6" 35ps	7.940,75
NE65-36 + M6-530	πτ 3"	26	35	54	(33)	388	391	388	378	361	342	295	244	36	M6" 35ps	8.136,25
NE65-38 + M6-600	πτ 3"	30	40	62	(35)	410	413	410	399	381	361	311	257	38	M6" 40ps	8.556,00
NE65-40 + M6-600	πτ 3"	30	40	62	(37)	431	435	431	420	402	380	328	271	40	M6" 40ps	8.889,50
NE65-42 + M6-600	πτ 3"	30	40	62	(38)	453	456	453	441	422	398	344	284	42	M6" 40ps	9.102,25
NE65-44 + M6-650	πτ 3"	33	45	68	(40)	474	478	474	462	442	417	361	298	44	M6" 45ps	9.734,75
NE65-46 + M6-720	πτ 3"	37	50	76	(42)	496	500	496	483	462	436	377	311	46	M6" 50ps	10.465,00
NE65-48 + M6-720	πτ 3"	37	50	76	(44)	517	521	517	504	482	455	393	325	48	M6" 50ps	10.660,50



Τα ανωτέρω τεχνικά στοιχεία αφορούν στροβίλους τυποποιημένης σειράς κατασκευής. Σε ειδικές περιπτώσεις που δεν σας καλύπτουν τα στοιχεία της τυποποιημένης σειράς, μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε μας. Η τεχνική προσφορά μας μπορεί να είναι εγγυημένη και με πρωτόκολλο δοκιμής, σύμφωνα με τα STANDARD ISO 9001 και ISO 9906 ή 2548C. Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 19% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ PLEUGER (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) - PAPANTONATOS για γεωτρήσεις | **PN63**

PN63			ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ / ΩΡΑ								ΤΙΜΕΣ με ηλεκτροκινητήρα [ΕΥΡΩ]			
ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ εξαγωγής	ονομαστικά στοιχεία κινητήρα	πραγματικό φορτίο κινητήρα	0	15	20	25	30	35	40	45	PLEUGER		
			KW PS A [400V]	Ολικό Μανομετρικό Ύψος σε μέτρα										
PN63- 1	+ 4" - 1,5hp	3"-4"	1,1 1,5 3,2	(1)	11,7	10,0	9,3	8,5	7,5	6,3	5,0	3,6	1	-
PN63- 2	+ 4" - 3hp	3"-4"	2,2 3 6	(2)	23	20	19	17	15	13	10	7	2	-
PN63- 3	+ 4" - 4hp	3"-4"	3 4 7,8	(3)	34	29	27	25	22	19	15	11	3	-
PN63- 4	+ 4" - 5,5hp	3"-4"	4 5,5 10	(4)	45	39	36	33	29	25	19	14	4	-
PN63- 5	+ 4" - 7,5hp	3"-4"	5,5 7,5 14	(6)	58	49	46	42	37	31	25	18	5	-
PN63- 6	+ 4" - 7,5hp	3"-4"	5,5 7,5 14	(7)	67	58	54	49	43	37	29	21	6	-
PN63- 7	+ M6-200	3"-4"	7,5 10 17,2	(8)	80	68	64	58	51	43	34	25	7	M6" 10ps 4.048,00
PN63- 8	+ M6-200	3"-4"	7,5 10 17,2	(9)	89	77	71	65	57	48	38	28	8	M6" 10ps 4.203,25
PN63- 9	+ M6-200	3"-4"	7,5 10 17,2	(10)	99	85	79	72	63	54	42	31	9	M6" 10ps 4.352,75
PN63-10	+ M6-270	3"-4"	11 15 24	(12)	115	99	92	84	74	63	49	36	10	M6" 15ps 4.692,00
PN63-11	+ M6-270	3"-4"	11 15 24	(12,5)	126	108	101	92	81	69	54	39	11	M6" 15ps 4.841,50
PN63-12	+ M6-270	3"-4"	11 15 24	(14)	136	117	109	99	87	74	58	42	12	M6" 15ps 4.991,00
PN63-13	+ M6-270	3"-4"	11 15 24	(15)	144	124	115	105	92	78	62	45	13	M6" 15ps 5.146,25
PN63-14	+ M6-340	3"-4"	15 20 32	(16)	160	138	128	117	103	87	69	50	14	M6" 20ps 5.560,25
PN63-15	+ M6-340	3"-4"	15 20 32	(17)	170	146	136	124	109	93	73	53	15	M6" 20ps 5.709,75
PN63-16	+ M6-340	3"-4"	15 20 32	(18)	181	155	145	132	116	98	78	56	16	M6" 20ps 5.859,25
PN63-17	+ M6-340	3"-4"	15 20 32	(19)	189	162	151	138	121	103	81	59	17	M6" 20ps 6.008,75
PN63-18	+ M6-340	3"-4"	15 20 32	(20)	199	171	159	145	127	108	85	62	18	M6" 20ps 6.158,25
PN63-19	+ M6-400	3"-4"	18,5 25 39	(21)	211	181	169	154	135	115	91	66	19	M6" 25ps 6.451,50
PN63-20	+ M6-400	3"-4"	18,5 25 39	(23)	223	192	179	163	143	122	96	70	20	M6" 25ps 6.601,00
PN63-21	+ M6-400	3"-4"	18,5 25 39	(23)	232	200	186	170	149	126	100	72	21	M6" 25ps 6.750,50
PN63-22	+ M6-400	3"-4"	18,5 25 39	(24)	241	207	193	176	155	131	104	75	22	M6" 25ps 6.900,00
PN63-23	+ M6-460	3"-4"	22 30 46,5	(26)	256	220	205	187	164	139	110	80	23	M6" 30ps 7.256,50
PN63-24	+ M6-460	3"-4"	22 30 46,5	(27)	270	232	216	197	173	147	116	84	24	M6" 30ps 7.406,00
PN63-25	+ M6-460	3"-4"	22 30 46,5	(28)	279	240	223	204	179	152	120	87	25	M6" 30ps 7.555,50
PN63-26	+ M6-460	3"-4"	22 30 46,5	(29)	288	247	230	210	185	157	124	90	26	M6" 30ps 7.705,00
PN63-27	+ M6-600	3"-4"	30 40 62	(31)	304	261	243	222	195	166	131	95	27	M6" 40ps 8.372,00
PN63-28	+ M6-600	3"-4"	30 40 62	(32)	321	276	257	234	206	175	138	100	28	M6" 40ps 8.527,25
PN63-30	+ M6-600	3"-4"	30 40 62	(34)	340	292	272	248	218	185	146	106	30	M6" 40ps 8.826,25
PN63-32	+ M6-600	3"-4"	30 40 62	(36)	359	308	287	262	230	195	154	112	32	M6" 40ps 9.125,25
PN63-34	+ M6-600	3"-4"	30 40 62	(38)	378	325	303	276	243	206	162	118	34	M6" 40ps 9.430,00
PN63-35	+ M6-600	3"-4"	30 40 62	(39)	389	334	311	284	250	212	167	121	35	M6" 40ps 9.579,50
PN63-36	+ M6-720	3"-4"	37 50 76	(41)	404	347	323	294	259	220	173	126	36	M6" 50ps 10.700,75
PN63-38	+ M6-720	3"-4"	37 50 76	(44)	432	371	345	315	277	235	185	135	38	M6" 50ps 11.005,50
PN63-40	+ M6-720	3"-4"	37 50 76	(46)	451	387	361	329	289	245	194	141	40	M6" 50ps 11.304,50
PN63-42	+ M6-720	3"-4"	37 50 76	(49)	479	412	383	350	307	261	206	149	42	M6" 50ps 11.603,50
PN63-44	+ 6"-60hp	3"-4"	45 60 95	(51)	502	431	402	366	322	273	216	157	44	-
PN63-46	+ 6"-60hp	3"-4"	45 60 95	(54)	525	451	420	383	337	286	225	164	46	-




Τα ανωτέρω τεχνικά στοιχεία αφορούν στροβίλους τυποποιημένης σειράς κατασκευής. Σε ειδικές περιπτώσεις που δεν σας καλύπτουν τα στοιχεία της τυποποιημένης σειράς, μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε μας. Η τεχνική προσφορά μας μπορεί να είναι εγγυημένη και με πρωτόκολλο δοκιμής, σύμφωνα με τα STANDARD ISO 9001 και ISO 9906 ή 2548C. Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 19% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ **PLEUGER** (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) - **PAPANTONATOS** για γεωτρήσεις

PN65

PN65		ΣΤΟΜΙΟ εξαγωγής		ονομαστικά στοιχεία κινητήρα KW PS A [400V]	πραγματικό φορτίο κινητήρα PS	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ / ΩΡΑ								βαθμίδες	ΤΙΜΕΣ με ηλεκτροκινητήρα [ΕΥΡΩ]		
						0 15 20 25 30 35 40 45									PLEUGER		
ΤΥΠΟΣ						Ολικό Μανομετρικό Ύψος σε μέτρα											
PN65- 1	+ 4"- 2hp	3"-4"	1,5	2	4,4	(1,5)	12,1	11,3	10,9	10,4	9,4	8,1	6,4	4,4	1	-	-
PN65- 2	+ 4"- 4hp	3"-4"	3	4	7,8	(3)	24	23	22	21	19	16	13	9	2	-	-
PN65- 3	+ 4"- 5,5hp	3"-4"	4	5,5	10	(5)	36	34	33	31	28	24	19	13	3	-	-
PN65- 4	+ 4"- 7,5hp	3"-4"	5,5	7,5	14	(6)	48	45	44	42	38	32	26	18	4	-	-
PN65- 5	+ M6-200	3"-4"	7,5	10	17,2	(8)	61	57	55	52	47	41	32	22	5	M6" 10ps	3.599,50
PN65- 6	+ M6-200	3"-4"	7,5	10	17,2	(9)	73	68	66	63	57	49	39	27	6	M6" 10ps	3.737,50
PN65- 7	+ M6-270	3"-4"	11	15	24	(11)	85	79	77	73	66	57	45	31	7	M6" 15ps	4.059,50
PN65- 8	+ M6-270	3"-4"	11	15	24	(12,5)	97	91	87	84	76	65	52	36	8	M6" 15ps	4.197,50
PN65- 9	+ M6-270	3"-4"	11	15	24	(14)	109	102	98	94	85	73	58	40	9	M6" 15ps	4.335,50
PN65-10	+ M6-340	3"-4"	15	20	32	(16)	121	113	109	104	94	81	64	44	10	M6" 20ps	4.738,00
PN65-11	+ M6-340	3"-4"	15	20	32	(17)	133	125	120	115	104	89	71	49	11	M6" 20ps	4.870,25
PN65-12	+ M6-340	3"-4"	15	20	32	(19)	145	136	131	125	113	97	77	53	12	M6" 20ps	5.008,25
PN65-13	+ M6-400	3"-4"	18,5	25	39	(20)	157	147	142	136	123	105	84	58	13	M6" 25ps	5.284,25
PN65-14	+ M6-400	3"-4"	18,5	25	39	(22)	170	159	153	146	132	114	90	62	14	M6" 25ps	5.422,25
PN65-15	+ M6-400	3"-4"	18,5	25	39	(24)	182	170	164	157	142	122	97	67	15	M6" 25ps	5.554,50
PN65-16	+ M6-460	3"-4"	22	30	46,5	(25)	194	181	175	167	151	130	103	71	16	M6" 30ps	5.893,75
PN65-17	+ M6-460	3"-4"	22	30	46,5	(27)	206	193	186	178	161	138	110	76	17	M6" 30ps	6.031,75
PN65-18	+ M6-460	3"-4"	22	30	46,5	(28)	218	204	197	188	170	146	116	80	18	M6" 30ps	6.164,00
PN65-19	+ M6-530	3"-4"	26	35	54	(30)	230	215	208	198	179	154	122	84	19	M6" 35ps	6.595,25
PN65-20	+ M6-530	3"-4"	26	35	54	(31)	242	227	219	209	189	162	129	89	20	M6" 35ps	6.727,50
PN65-21	+ M6-600	3"-4"	30	40	62	(33)	254	238	230	219	198	170	135	93	21	M6" 40ps	7.095,50
PN65-22	+ M6-600	3"-4"	30	40	62	(35)	266	249	241	230	208	178	142	98	22	M6" 40ps	7.227,75
PN65-23	+ M6-600	3"-4"	30	40	62	(36)	279	261	251	240	217	187	148	102	23	M6" 40ps	7.365,75
PN65-24	+ M6-600	3"-4"	30	40	62	(38)	291	272	262	251	227	195	155	107	24	M6" 40ps	7.503,75
PN65-25	+ M6-720	3"-4"	37	50	76	(39)	303	283	273	261	236	203	161	111	25	M6" 50ps	8.613,50
PN65-26	+ M6-720	3"-4"	37	50	76	(41)	315	295	284	272	246	211	168	116	26	M6" 50ps	8.745,75
PN65-27	+ M6-720	3"-4"	37	50	76	(42)	327	306	295	282	255	219	174	120	27	M6" 50ps	8.883,75
PN65-28	+ M6-720	3"-4"	37	50	76	(44)	339	317	306	292	264	227	180	124	28	M6" 50ps	9.021,75
PN65-29	+ M6-720	3"-4"	37	50	76	(46)	351	329	317	303	274	235	187	129	29	M6" 50ps	9.154,00
PN65-30	+ M6-720	3"-4"	37	50	76	(47)	363	340	328	313	283	243	193	133	30	M6" 50ps	9.292,00
PN65-31	+ 6"-60hp	3"-4"	45	60	95	(49)	375	351	339	324	293	251	200	138	31	-	-
PN65-32	+ 6"-60hp	3"-4"	45	60	95	(51)	388	363	350	334	302	260	206	142	32	-	-
PN65-33	+ 6"-60hp	3"-4"	45	60	95	(52)	400	374	361	345	312	268	213	147	33	-	-
PN65-34	+ 6"-60hp	3"-4"	45	60	95	(54)	412	385	372	355	321	276	219	151	34	-	-




Τα ανωτέρω τεχνικά στοιχεία αφορούν στροβίλους τυποποιημένης σειράς κατασκευής. Σε ειδικές περιπτώσεις που δεν σας καλύπτουν τα στοιχεία της τυποποιημένης σειράς, μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε μας. Η τεχνική προσφορά μας μπορεί να είναι εγγυημένη και με πρωτόκολλο δοκιμής, σύμφωνα με τα STANDARD ISO 9001 και ISO 9906 ή 2548C. Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 19% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ **PLEUGER** (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) - **PAPANTONATOS** για γεωτρήσεις

PN66

PN66

ΤΥΠΟΣ		στοιχεία κινητήρα		ονομαστικά KW PS		πραγματικό φορτίο PS		ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ / ΩΡΑ								ΤΙΜΕΣ με ηλεκτροκινητήρα [ΕΥΡΩ]	
								0	20	25	30	35	40	45	50		
								Ολικό Μανομετρικό Υψος σε μέτρα								PLEUGER	
ΣΤΟΜΙΟ εξαγωγής	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	13,9	12,9	12,6	11,8	10,7	9,2	7,3	5,1	1	-
PN66- 1	+	4"- 3hp	3"-4"	2,2	3	6	(2)	28	26	25	24	21	18	15	10	2	-
PN66- 2	+	4"- 5,5hp	3"-4"	4	5,5	10	(4)	42	39	38	35	32	28	22	15	3	-
PN66- 3	+	4"- 7,5hp	3"-4"	5,5	7,5	14	(6)	55	51	50	47	43	37	29	21	4	M6" 10ps 3.467,25
PN66- 4	+	M6-200	3"-4"	7,5	10	17,2	(8)	69	64	63	59	53	46	37	26	5	M6" 15ps 3.789,25
PN66- 5	+	M6-270	3"-4"	11	15	24	(10)	83	77	75	71	64	55	44	31	6	M6" 15ps 3.927,25
PN66- 6	+	M6-270	3"-4"	11	15	24	(12,5)	97	90	88	83	75	64	51	36	7	M6" 15ps 4.059,50
PN66- 7	+	M6-270	3"-4"	11	15	24	(14)	111	103	101	95	86	73	59	41	8	M6" 20ps 4.462,00
PN66- 8	+	M6-340	3"-4"	15	20	32	(16)	125	116	113	106	96	83	66	46	9	M6" 20ps 4.600,00
PN66- 9	+	M6-340	3"-4"	15	20	32	(18)	139	129	126	118	107	92	73	51	10	M6" 25ps 4.876,00
PN66-10	+	M6-400	3"-4"	18,5	25	39	(20)	153	142	138	130	118	101	80	56	11	M6" 25ps 5.014,00
PN66-11	+	M6-400	3"-4"	18,5	25	39	(22)	166	154	151	142	128	110	88	62	12	M6" 30ps 5.347,50
PN66-12	+	M6-460	3"-4"	22	30	46,5	(25)	180	167	163	154	139	119	95	67	13	M6" 30ps 5.485,50
PN66-13	+	M6-460	3"-4"	22	30	46,5	(27)	194	180	176	166	150	128	102	72	14	M6" 30ps 5.623,50
PN66-14	+	M6-460	3"-4"	22	30	46,5	(29)	208	193	188	177	160	138	110	77	15	M6" 35ps 6.049,00
PN66-15	+	M6-530	3"-4"	26	35	54	(31)	222	206	201	189	171	147	117	82	16	M6" 35ps 6.187,00
PN66-16	+	M6-530	3"-4"	26	35	54	(33)	236	219	214	201	182	156	124	87	17	M6" 40ps 6.549,25
PN66-17	+	M6-600	3"-4"	30	40	62	(35)	250	232	226	213	193	165	132	92	18	M6" 40ps 6.687,25
PN66-18	+	M6-600	3"-4"	30	40	62	(37)	264	245	239	225	203	174	139	97	19	M6" 40ps 6.819,50
PN66-19	+	M6-600	3"-4"	30	40	62	(39)	277	257	251	237	214	183	146	103	20	M6" 45ps 7.400,25
PN66-20	+	M6-650	3"-4"	33	45	68	(41)	291	270	264	248	225	193	154	108	21	M6" 50ps 8.067,25
PN66-21	+	M6-720	3"-4"	37	50	76	(43)	305	283	276	260	235	202	161	113	22	M6" 50ps 8.205,25
PN66-22	+	M6-720	3"-4"	37	50	76	(45)	319	296	289	272	246	211	168	118	23	M6" 50ps 8.337,50
PN66-23	+	M6-720	3"-4"	37	50	76	(47)	333	309	302	284	257	220	176	123	24	M6" 50ps 8.475,50
PN66-24	+	M6-720	3"-4"	37	50	76	(49)	337	313	303	285	259	223	178	129	25	-
PN66-24	+	6"-60hp	3"-4"	45	60	95	(52)	349	324	315	296	269	231	184	131	26	-
PN66-25	+	6"-60hp	3"-4"	45	60	95	(53)	363	337	328	308	279	240	192	136	27	-
PN66-26	+	6"-60hp	3"-4"	45	60	95	(56)	365	339	329	309	280	241	193	139	28	M 8" 62ps 10.982,50
PN66-26	+	M8-480	3"-4"	46	62	90	(57)	377	350	340	320	290	249	199	142	29	-
PN66-27	+	6"-60hp	3"-4"	45	60	95	(58)	379	352	341	321	291	251	201	145	30	M 8" 62ps 11.114,75
PN66-27	+	M8-480	3"-4"	46	62	90	(58)	391	363	353	332	301	258	206	147	31	-
PN66-28	+	6"-60hp	3"-4"	45	60	95	(59)	393	365	354	333	302	260	208	150	32	M 8" 62ps 11.252,75
PN66-28	+	M8-480	3"-4"	46	62	90	(60)										



Προσοχή στη διάμετρο του κινητήρα : **πράσινο** = κινητήρας 8" , αντί για 6". **ΠΡΟΣΟΧΗ !!** Ελάχιστη διάμετρος γεώτρησης **Ø 200 mm**


Τα ανωτέρω τεχνικά στοιχεία αφορούν στροβίλους τυποποιημένης σειράς κατασκευής. Σε ειδικές περιπτώσεις που δεν σας καλύπτουν τα στοιχεία της τυποποιημένης σειράς, μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε μας. Η τεχνική προσφορά μας μπορεί να είναι εγγυημένη και με πρωτόκολλο δοκιμής, σύμφωνα με τα STANDARD ISO 9001 και ISO 9906 ή 2548C.

Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 19% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ **PLEUGER** (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) - **PAPANTONATOS** για γεωτρήσεις

PN67

PN67			ονομαστικά στοιχεία κινητήρα		πραγματικό φορτίο κινητήρα	0	30	35	40	45	50	55	60	βαθμίδες	ΤΙΜΕΣ με ηλεκτροκινητήρα [ΕΥΡΩ]			
ΤΥΠΟΣ			ΚW	PS	A [400V]	Ολικό Μανομετρικό Ύψος σε μέτρα									PLEUGER			
ΣΤΟΜΙΟ εξαγωγής			PS															
PN67- 1	+	4"- 3hp	3"-4"	2,2	3	6	(3)	16,7	13,6	13,0	12,3	11,5	10,5	9,3	8,2	1	-	-
PN67- 2	+	4"- 7,5hp	3"-4"	5,5	7,5	14	(5,5)	33	27	26	25	23	21	19	16	2	-	-
PN67- 3	+	M6-200	3"-4"	7,5	10	17,2	(8)	50	41	39	37	34	31	28	25	3	M6" 10ps	3.427,00
PN67- 4	+	M6-270	3"-4"	11	15	24	(11)	67	54	52	49	46	42	37	33	4	M6" 15ps	3.783,50
PN67- 5	+	M6-270	3"-4"	11	15	24	(14)	84	68	65	62	57	52	47	41	5	M6" 15ps	3.950,25
PN67- 6	+	M6-340	3"-4"	15	20	32	(17)	100	82	78	74	69	63	56	49	6	M6" 20ps	4.387,25
PN67- 7	+	M6-340	3"-4"	15	20	32	(20)	117	95	91	86	80	73	65	57	7	M6" 20ps	4.554,00
PN67- 8	+	M6-400	3"-4"	18,5	25	39	(23)	134	109	104	99	92	84	75	66	8	M6" 25ps	4.858,75
PN67- 9	+	M6-460	3"-4"	22	30	46,5	(26)	151	122	117	111	103	94	84	74	9	M6" 30ps	5.232,50
PN67-10	+	M6-460	3"-4"	22	30	46,5	(28)	167	136	130	123	115	105	93	82	10	M6" 30ps	5.399,25
PN67-11	+	M6-530	3"-4"	26	35	54	(31)	184	150	143	136	126	115	103	90	11	M6" 35ps	5.859,25
PN67-12	+	M6-530	3"-4"	26	35	54	(34)	201	163	156	148	138	126	112	98	12	M6" 35ps	6.026,00
PN67-13	+	M6-600	3"-4"	30	40	62	(37)	218	177	169	160	149	136	121	107	13	M6" 40ps	6.422,75
PN67-14	+	M6-600	3"-4"	30	40	62	(39)	234	190	182	173	161	147	131	115	14	M6" 40ps	6.589,50
PN67-15	+	M6-650	3"-4"	33	45	68	(43)	251	204	195	185	172	157	140	123	15	M6" 45ps	7.199,00
PN67-16	+	M6-720	3"-4"	37	50	76	(46)	268	218	208	197	183	167	149	131	16	M6" 50ps	7.900,50
PN67-17	+	M6-720	3"-4"	37	50	76	(48)	284	231	221	210	195	178	159	139	17	M6" 50ps	8.067,25
PN67-18	+	6"-60hp	3"-4"	45	60	95	(52)	304	249	239	226	210	191	171	149	18	-	-
PN67-18	+	M8-480	3"-4"	46	62	90	(53)	307	253	243	229	213	194	173	151	18	M 8" 62ps	10.470,75
PN67-19	+	6"-60hp	3"-4"	45	60	95	(56)	321	263	252	238	221	202	180	157	19	-	-
PN67-19	+	M8-480	3"-4"	46	62	90	(56)	324	267	257	242	225	205	183	159	19	M 8" 62ps	10.637,50
PN67-20	+	6"-60hp	3"-4"	45	60	95	(58)	338	277	265	251	233	213	189	166	20	-	-
PN67-20	+	M8-480	3"-4"	46	62	90	(58)	341	282	270	255	237	216	192	167	20	M 8" 62ps	10.804,25
PN67-21	+	M8-530	3"-4"	50	68	96	(60)	358	296	284	267	249	227	202	176	21	M 8" 68ps	11.442,50
PN67-22	+	M8-530	3"-4"	50	68	96	(64)	375	310	297	280	260	238	211	184	22	M 8" 68ps	11.609,25
PN67-23	+	M8-580	3"-4"	55	75	105	(67)	393	324	311	293	272	248	221	192	23	M 8" 75ps	12.109,50




Προσοχή στη διάμετρο του κινητήρα : **πράσινο** = κινητήρας 8" , αντί για 6". **ΠΡΟΣΟΧΗ !!** Ελάχιστη διάμετρος γεώτρησης **Ø 200 mm**

Τα ανωτέρω τεχνικά στοιχεία αφορούν στροβίλους τυποποιημένης σειράς κατασκευής. Σε ειδικές περιπτώσεις που δεν σας καλύπτουν τα στοιχεία της τυποποιημένης σειράς, μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε μας. Η τεχνική προσφορά μας μπορεί να είναι εγγυημένη και με πρωτόκολλο δοκιμής, σύμφωνα με τα STANDARD ISO 9001 και ISO 9906 ή 2548C. Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 19% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ **PLEUGER** (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) - **PAPANTONATOS** για γεωτρήσεις | **QN63**

QN63


QN63				ονομαστικά στοιχεία κινητήρα	πραγματικό φορτίο κινητήρα	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ / ΩΡΑ								βαθμίδες	ΤΙΜΕΣ με ηλεκτροκινητήρα [ΕΥΡΩ]	
ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ εξαγωγής	KW	PS	A [400V]	PS	Ολικό Μανομετρικό Υψος σε μέτρα									PLEUGER	
						0	25	30	35	40	45	50	55			
QN63- 1 + 4"- 2hp	3"-4"	1,5	2	4,4	(1,5)	12,8	9,9	8,1	7,4	6,6	6,0	5,0	3,8	1	-	
QN63- 2 + 4"- 4hp	3"-4"	3	4	7,8	(3)	26	20	16	15	13	12	10	8	2	-	
QN63- 3 + 4"- 5,5hp	3"-4"	4	5,5	10	(5)	38	30	24	22	20	18	15	11	3	-	
QN63- 4 + 4"- 7,5hp	3"-4"	5,5	7,5	14	(7)	51	39	33	30	27	24	20	15	4	-	
QN63- 5 + M6-200	3"-4"	7,5	10	17,2	(8)	64	49	44	38	36	33	29	24	5	M6" 10ps	3.772,00
QN63- 6 + M6-200	3"-4"	7,5	10	17,2	(10)	77	59	52	46	43	39	35	29	6	M6" 10ps	3.933,00
QN63- 7 + M6-270	3"-4"	11	15	24	(12)	89	69	61	53	50	46	41	34	7	M6" 15ps	4.283,75
QN63- 8 + M6-270	3"-4"	11	15	24	(13)	102	79	70	61	57	52	46	38	8	M6" 15ps	4.439,00
QN63- 9 + M6-340	3"-4"	15	20	32	(15)	115	89	78	69	64	59	52	43	9	M6" 20ps	4.864,50
QN63-10 + M6-340	3"-4"	15	20	32	(17)	128	99	87	76	71	65	58	48	10	M6" 20ps	5.025,50
QN63-11 + M6-340	3"-4"	15	20	32	(18)	141	108	96	84	78	72	64	53	11	M6" 20ps	5.180,75
QN63-12 + M6-340	3"-4"	15	20	32	(20)	153	118	105	92	86	78	70	58	12	M6" 20ps	5.341,75
QN63-13 + M6-400	3"-4"	18,5	25	39	(22)	166	128	113	99	93	85	75	62	13	M6" 25ps	5.640,75
QN63-14 + M6-400	3"-4"	18,5	25	39	(24)	179	138	122	107	100	91	81	67	14	M6" 25ps	5.796,00
QN63-15 + M6-460	3"-4"	22	30	46,5	(25)	192	148	131	114	107	98	87	72	15	M6" 30ps	6.158,25
QN63-16 + M6-460	3"-4"	22	30	46,5	(27)	205	158	139	122	114	104	93	77	16	M6" 30ps	6.319,25
QN63-17 + M6-460	3"-4"	22	30	46,5	(29)	217	168	148	130	121	111	98	81	17	M6" 30ps	6.474,50
QN63-18 + M6-530	3"-4"	26	35	54	(30)	230	177	157	137	128	117	104	86	18	M6" 35ps	6.928,75
QN63-19 + M6-530	3"-4"	26	35	54	(32)	243	187	165	145	135	124	110	91	19	M6" 35ps	7.084,00
QN63-20 + M6-530	3"-4"	26	35	54	(34)	256	197	174	153	143	130	116	96	20	M6" 35ps	7.245,00
QN63-21 + M6-600	3"-4"	30	40	62	(35)	268	207	183	160	150	137	122	101	21	M6" 40ps	7.630,25
QN63-22 + M6-600	3"-4"	30	40	62	(37)	281	217	192	168	157	143	127	105	22	M6" 40ps	7.785,50
QN63-23 + M6-600	3"-4"	30	40	62	(38)	294	227	200	175	164	150	133	110	23	M6" 40ps	7.946,50
QN63-24 + M6-600	3"-4"	30	40	62	(40)	307	237	209	183	171	156	139	115	24	M6" 40ps	8.107,50
QN63-25 + M6-650	3"-4"	33	45	68	(42)	320	246	218	191	178	163	145	120	25	M6" 45ps	8.705,50
QN63-26 + M6-720	3"-4"	37	50	76	(44)	332	256	226	198	185	169	151	125	26	M6" 50ps	9.395,50
QN63-27 + M6-720	3"-4"	37	50	76	(46)	345	266	235	206	192	176	156	129	27	M6" 50ps	9.556,50
QN63-28 + M6-720	3"-4"	37	50	76	(47)	358	276	244	214	200	182	162	134	28	M6" 50ps	9.711,75
QN63-29 + M6-720	3"-4"	37	50	76	(49)	371	286	253	221	207	189	168	139	29	M6" 50ps	9.872,75
QN63-30 + 6"-60hp	3"-4"	45	60	95	(53)	383	307	271	237	218	201	180	153	30	-	
QN63-31 + 6"-60hp	3"-4"	45	60	95	(55)	396	317	280	245	226	208	186	158	31	-	
QN63-32 + 6"-60hp	3"-4"	45	60	95	(57)	409	328	289	253	233	214	192	163	32	-	



Τα ανωτέρω τεχνικά στοιχεία αφορούν στροβίλους τυποποιημένης σειράς κατασκευής. Σε ειδικές περιπτώσεις που δεν σας καλύπτουν τα στοιχεία της τυποποιημένης σειράς, μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε μας. Η τεχνική προσφορά μας μπορεί να είναι εγγυημένη και με πρωτόκολλο δοκιμής, σύμφωνα με τα STANDARD ISO 9001 και ISO 9906 ή 2548C. Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 19% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ **PLEUGER** (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) - **PAPANTONATOS** για γεωτρήσεις | **QN65**

QN65				ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ / ΩΡΑ								ΤΙΜΕΣ με ηλεκτροκινητήρα [ΕΥΡΩ]			
ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ εξαγωγής	ονομαστικά στοιχεία κινητήρα		πραγματικό φορτίο κινητήρα	0	40	50	55	60	65	70	80	PLEUGER		
		KW	PS	A [400V]	PS	Ολικό Μανομετρικό Ύψος σε μέτρα									
QN65- 1 + 4"- 3hp	3"-4"	2,2	3	6	(3)	12,8	8,3	7,7	7,4	7,1	6,6	6,0	4,3	1	-
QN65- 2 + 4"- 5,5hp	3"-4"	4	5,5	10	(5)	26	17	15	15	14	13	12	9	2	-
QN65- 3 + 4"- 7,5hp	3"-4"	5,5	7,5	14	(7,5)	42	27	25	24	23	22	20	14	3	-
QN65- 4 + M6-270	3"-4"	11	15	24	(10)	56	36	34	33	31	29	26	19	4	M6" 15ps 3.806,50
QN65- 5 + M6-270	3"-4"	11	15	24	(13)	70	45	42	41	39	36	33	24	5	M6" 15ps 3.961,75
QN65- 6 + M6-340	3"-4"	15	20	32	(16)	84	54	51	49	47	43	39	28	6	M6" 20ps 4.387,25
QN65- 7 + M6-340	3"-4"	15	20	32	(18)	98	64	59	57	55	50	46	33	7	M6" 20ps 4.548,25
QN65- 8 + M6-400	3"-4"	18,5	25	39	(21)	112	73	68	65	62	57	52	38	8	M6" 25ps 4.847,25
QN65- 9 + M6-400	3"-4"	18,5	25	39	(23)	126	82	76	73	70	65	59	43	9	M6" 25ps 5.002,50
QN65-10 + M6-460	3"-4"	22	30	46,5	(26)	140	91	85	81	78	72	66	47	10	M6" 30ps 5.364,75
QN65-11 + M6-460	3"-4"	22	30	46,5	(28)	154	100	93	89	86	79	72	52	11	M6" 30ps 5.525,75
QN65-12 + M6-530	3"-4"	26	35	54	(31)	168	109	101	98	94	86	79	57	12	M6" 35ps 5.974,25
QN65-13 + M6-530	3"-4"	26	35	54	(34)	183	118	110	106	101	93	85	62	13	M6" 35ps 6.129,50
QN65-14 + M6-600	3"-4"	30	40	62	(36)	197	127	118	114	109	101	92	66	14	M6" 40ps 6.520,50
QN65-15 + M6-600	3"-4"	30	40	62	(38)	211	136	127	122	117	108	98	71	15	M6" 40ps 6.675,75
QN65-16 + M6-650	3"-4"	33	45	68	(41)	225	145	135	130	125	115	105	76	16	M6" 45ps 7.279,50
QN65-17 + M6-720	3"-4"	37	50	76	(44)	239	154	144	138	133	122	111	81	17	M6" 50ps 7.969,50
QN65-18 + M6-720	3"-4"	37	50	76	(46)	253	163	152	146	141	129	118	85	18	M6" 50ps 8.130,50
QN65-19 + M6-720	3"-4"	37	50	76	(49)	267	173	161	154	148	136	125	90	19	M6" 50ps 8.285,75
QN65-20 + 6"-60hp	3"-4"	45	60	95	(52)	281	182	169	163	156	144	131	95	20	-
QN65-21 + 6"-60hp	3"-4"	45	60	95	(55)	295	191	178	171	164	151	138	100	21	-
QN65-22 + 6"-60hp	3"-4"	45	60	95	(58)	309	200	186	179	172	158	144	104	22	-
QN65-23 + 6"-60hp	3"-4"	45	60	95	(59)	323	209	194	187	180	165	151	109	23	-
QN65-24 + 6"-60hp	3"-4"	45	60	95	(59)	337	218	203	195	187	172	157	114	24	-



Τα ανωτέρω τεχνικά στοιχεία αφορούν στροβίλους τυποποιημένης σειράς κατασκευής. Σε ειδικές περιπτώσεις που δεν σας καλύπτουν τα στοιχεία της τυποποιημένης σειράς, μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε μας. Η τεχνική προσφορά μας μπορεί να είναι εγγυημένη και με πρωτόκολλο δοκιμής, σύμφωνα με τα STANDARD ISO 9001 και ISO 9906 ή 2548C. Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 19% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ **PLEUGER** (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) - **PAPANTONATOS** για γεωτρήσεις **NB83**

NB83

ΤΥΠΟΣ ΣΤΟΜΙΟ
εξαγωγής


NB83- 2 + M6-200 3"-4"	7,5	10	17,2	(5,5)
NB83- 3 + M6-200 3"-4"	7,5	10	17,2	(7,5)
NB83- 4 + M6-200 3"-4"	7,5	10	17,2	(10)
NB83- 5 + M6-270 3"-4"	11	15	24	(13)
NB83- 6 + M6-270 3"-4"	11	15	24	(14)
NB83- 7 + M6-340 3"-4"	15	20	32	(18)
NB83- 8 + M6-340 3"-4"	15	20	32	(20)
NB83- 9 + M6-400 3"-4"	18,5	25	39	(23)
NB83-10 + M6-400 3"-4"	18,5	25	39	(25)
NB83-11 + M6-460 3"-4"	22	30	46,5	(28)
NB83-12 + M6-460 3"-4"	22	30	46,5	(27)
NB83-13 + M6-530 3"-4"	26	35	54	(33)
NB83-14 + M6-530 3"-4"	26	35	54	(32)
NB83-15 + M6-600 3"-4"	30	40	62	(38)
NB83-16 + M6-600 3"-4"	30	40	62	(40)
NB83-17 + M6-650 3"-4"	33	45	68	(43)
NB83-18 + M6-720 3"-4"	37	50	76	(46)
NB83-19 + M6-720 3"-4"	37	50	76	(48)
NB83-20 + 6"-60hp 3"-4"	45	60	95	(52)
NB83-20 + M8-480 3"-4"	46	62	90	(53)
NB83-21 + 6"-60hp 3"-4"	45	60	95	(56)
NB83-21 + M8-480 3"-4"	46	62	90	(57)
NB83-22 + 6"-60hp 3"-4"	45	60	95	(58)
NB83-22 + M8-480 3"-4"	46	62	90	(59)
NB83-23 + M8-480 3"-4"	46	62	90	(60)
NB83-24 + M8-530 3"-4"	50	68	96	(63)
NB83-25 + M8-530 3"-4"	50	68	96	(66)
NB83-26 + M8-580 3"-4"	55	75	105	(69)
NB83-27 + M8-580 3"-4"	55	75	105	(71)
NB83-28 + M8-650 3"-4"	60	80	115	(75)
NB83-29 + M8-650 3"-4"	60	80	115	(77)
NB83-30 + M8-650 3"-4"	60	80	115	(79)

ονομαστικά στοιχεία κινητήρα	πραγματικό φορτίο κινητήρα
KW PS A [400V]	PS
7,5 10 17,2	(5,5)
7,5 10 17,2	(7,5)
7,5 10 17,2	(10)
11 15 24	(13)
11 15 24	(14)
15 20 32	(18)
15 20 32	(20)
18,5 25 39	(23)
18,5 25 39	(25)
22 30 46,5	(28)
22 30 46,5	(27)
26 35 54	(33)
26 35 54	(32)
30 40 62	(38)
30 40 62	(40)
33 45 68	(43)
37 50 76	(46)
37 50 76	(48)
45 60 95	(52)
46 62 90	(53)
45 60 95	(56)
46 62 90	(57)
45 60 95	(58)
46 62 90	(59)
46 62 90	(60)
50 68 96	(63)
50 68 96	(66)
55 75 105	(69)
55 75 105	(71)
60 80 115	(75)
60 80 115	(77)
60 80 115	(79)

ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ / ΩΡΑ							
0	12	15	18	20	22	25	30
Ολικό Μανομετρικό Ύψος σε μέτρα							
46,4	47,8	46,6	44,2	42,1	39,6	35,0	26,5
67	69	67	63	60	57	50	38
86	88	86	82	78	73	65	49
109	113	110	104	99	93	83	63
129	133	129	123	117	110	97	74
152	157	153	145	138	130	115	87
172	177	172	164	156	147	129	98
195	201	196	186	177	167	147	112
212	219	213	202	193	181	160	121
238	246	239	227	216	203	180	136
256	264	257	244	233	219	193	146
281	290	282	268	255	240	212	161
300	310	302	286	273	256	226	172
325	335	327	310	295	278	245	186
343	354	345	327	312	293	259	196
363	375	365	346	330	310	274	208
394	406	396	376	358	336	297	225
412	425	414	393	374	352	311	235
441	455	443	420	400	376	332	252
448	462	450	427	407	383	338	256
466	480	468	444	423	398	351	266
476	491	479	454	433	407	359	272
487	502	489	464	442	416	367	278
496	512	499	473	451	424	374	284
517	533	519	493	470	441	390	295
539	556	542	514	490	461	407	308
562	580	565	536	511	480	424	321
584	603	587	557	531	499	441	334
607	626	610	579	551	518	458	347
629	649	632	600	572	537	475	359
652	672	655	621	592	557	491	372
674	695	677	643	612	576	508	385

βάθμίδες

ΤΙΜΕΣ με ηλεκτροκινητήρα [ΕΥΡΩ]	
PLEUGER	
M6" 10ps	3.720,25
M6" 10ps	3.898,50
M6" 10ps	4.082,50
M6" 15ps	4.462,00
M6" 15ps	4.646,00
M6" 20ps	5.100,25
M6" 20ps	5.284,25
M6" 25ps	5.859,25
M6" 25ps	6.043,25
M6" 30ps	6.434,25
M6" 30ps	6.618,25
M6" 35ps	7.095,50
M6" 35ps	7.285,25
M6" 40ps	7.699,25
M6" 40ps	7.883,25
M6" 45ps	8.763,00
M6" 50ps	9.481,75
M6" 50ps	9.665,75
-	-
M 8" 62ps	11.833,50
-	-
M 8" 62ps	12.017,50
-	-
M 8" 62ps	12.207,25
M 8" 62ps	12.391,25
M 8" 68ps	13.046,75
M 8" 68ps	13.478,00
M 8" 75ps	13.995,50
M 8" 75ps	14.179,50
M 8" 80ps	14.582,00
M 8" 80ps	14.771,75
M 8" 80ps	14.955,75



Προσοχή στη διάμετρο του κινητήρα : **κόκκινο** = κινητήρας 6" ισχύος 60 PS, αντί για 8" 62-60 PS


Τα ανωτέρω τεχνικά στοιχεία αφορούν στροβίλους τυποποιημένης σειράς κατασκευής. Σε ειδικές περιπτώσεις που δεν σας καλύπτουν τα στοιχεία της τυποποιημένης σειράς, μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε μας. Η τεχνική προσφορά μας μπορεί να είναι εγγυημένη και με πρωτόκολλο δοκιμής, σύμφωνα με τα STANDARD ISO 9001 και ISO 9906 ή 2548C.

Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 19% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας. Κ.Ζ. = τιμές κατόπιν ζήτησης

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ **PLEUGER** (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) - **PAPANTONATOS** για γεωτρήσεις **NB84**

NB84

NB84				ονομαστικά στοιχεία κινητήρα				πραγματικό φορτίο κινητήρα	0 15 20 22 25 28 30 32								βαθμίδες	TIMES με ηλεκτροκινητήρα [ΕΥΡΩ]						
ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ εξαγωγής	KW	PS	A [400V]	PS	Ολικό Μανομετρικό Ύψος σε μέτρα								PLEUGER										
						44,3	43,1	42,0	41,3	39,5	36,8	34,1	29,7	64	62	61		60	57	53	49	43		
NB84- 2 + M6-200	3"-4"	7,5	10	17,2	(5,5)	87	84	82	81	77	72	66	58	105	102	100	98	94	87	80	70	2	M6" 10ps	3.703,00
NB84- 3 + M6-200	3"-4"	7,5	10	17,2	(8)	128	124	121	119	114	106	98	86	146	142	139	136	130	121	112	98	3	M6" 10ps	3.881,25
NB84- 4 + M6-270	3"-4"	11	15	24	(11)	168	163	159	157	150	139	128	113	185	180	176	173	165	154	142	124	4	M6" 15ps	4.243,50
NB84- 5 + M6-270	3"-4"	11	15	24	(14)	209	203	198	195	187	174	160	140	233	227	221	217	208	193	178	156	5	M6" 15ps	4.427,50
NB84- 6 + M6-340	3"-4"	15	20	32	(17)	250	243	237	234	223	208	191	168	274	267	260	256	245	228	210	184	6	M6" 20ps	4.870,25
NB84- 7 + M6-340	3"-4"	15	20	32	(19)	291	284	276	272	260	242	223	195	312	304	296	291	278	259	239	209	7	M6" 20ps	5.054,25
NB84- 8 + M6-400	3"-4"	18,5	25	39	(22)	329	320	312	307	294	273	252	221	357	348	339	334	319	297	274	240	8	M6" 25ps	5.370,50
NB84- 9 + M6-400	3"-4"	18,5	25	39	(24)	378	368	359	353	338	314	290	254	378	368	359	353	338	314	290	254	9	M6" 25ps	5.813,25
NB84-10 + M6-460	3"-4"	22	30	46,5	(27)	384	374	364	359	343	319	294	257	390	379	370	364	348	324	298	261	10	M6" 30ps	6.192,75
NB84-11 + M6-530	3"-4"	26	35	54	(30)	404	394	383	377	361	336	310	271	404	394	383	377	361	336	310	271	11	M6" 35ps	6.664,25
NB84-12 + M6-530	3"-4"	26	35	54	(32)	409	398	388	382	365	340	313	274	409	398	388	382	365	340	313	274	12	M6" 35ps	6.842,50
NB84-13 + M6-600	3"-4"	30	40	62	(36)	424	413	403	396	379	353	325	285	424	413	403	396	379	353	325	285	13	M6" 40ps	7.256,50
NB84-14 + M6-600	3"-4"	30	40	62	(38)	429	417	407	400	383	356	328	287	429	417	407	400	383	356	328	287	14	M6" 40ps	7.434,75
NB84-15 + M6-600	3"-4"	30	40	62	(39)	448	436	425	419	400	372	343	300	448	436	425	419	400	372	343	300	15	M6" 40ps	7.613,00
NB84-16 + M6-650	3"-4"	33	45	68	(43)	478	466	454	447	427	398	366	321	478	466	454	447	427	398	366	321	16	M6" 45ps	8.234,00
NB84-17 + M6-720	3"-4"	37	50	76	(46)	503	490	477	470	449	418	385	338	503	490	477	470	449	418	385	338	17	M6" 50ps	9.205,75
NB84-18 + M6-720	3"-4"	37	50	76	(49)	524	510	497	489	468	435	401	351	524	510	497	489	468	435	401	351	18	M6" 50ps	9.389,75
NB84-18 + 6"-60hp	3"-4"	45	60	95	(50)	546	532	518	510	487	454	418	366	546	532	518	510	487	454	418	366	18	-	
NB84-18 + M8-410	3"-4"	40	55	79	(51)	569	554	540	531	507	473	436	382	569	554	540	531	507	473	436	382	18	M 8" 55ps	10.879,00
NB84-19 + 6"-60hp	3"-4"	45	60	95	(53)	591	575	560	552	526	491	452	396	591	575	560	552	526	491	452	396	19	-	
NB84-19 + M8-480	3"-4"	46	62	90	(54)	613	597	581	572	546	509	469	411	613	597	581	572	546	509	469	411	19	M 8" 62ps	11.569,00
NB84-20 + 6"-60hp	3"-4"	45	60	95	(56)	635	618	602	593	565	527	486	426	635	618	602	593	565	527	486	426	20	-	
NB84-20 + M8-480	3"-4"	46	62	90	(57)	657	639	623	613	585	546	503	440	657	639	623	613	585	546	503	440	20	M 8" 62ps	11.747,25
NB84-21 + M8-480	3"-4"	46	62	90	(59)	657	639	623	613	585	546	503	440	657	639	623	613	585	546	503	440	21	M 8" 62ps	11.925,50
NB84-22 + M8-480	3"-4"	46	62	90	(60)	678	659	642	631	599	557	513	450	678	659	642	631	599	557	513	450	22	M 8" 62ps	12.103,75
NB84-23 + M8-530	3"-4"	50	68	96	(66)	699	679	661	649	615	571	526	462	699	679	661	649	615	571	526	462	23	M 8" 68ps	12.753,50
NB84-24 + M8-580	3"-4"	55	75	105	(68)	720	699	680	667	631	585	539	474	720	699	680	667	631	585	539	474	24	M 8" 75ps	13.265,25
NB84-25 + M8-580	3"-4"	55	75	105	(71)	741	719	699	686	648	601	554	488	741	719	699	686	648	601	554	488	25	M 8" 75ps	13.702,25
NB84-26 + M8-580	3"-4"	55	75	105	(75)	762	739	719	705	666	618	571	505	762	739	719	705	666	618	571	505	26	M 8" 75ps	13.886,25
NB84-27 + M8-650	3"-4"	60	80	115	(77)	783	759	738	724	684	635	588	521	783	759	738	724	684	635	588	521	27	M 8" 80ps	14.277,25
NB84-28 + M8-650	3"-4"	60	80	115	(79)	804	779	757	742	699	649	601	534	804	779	757	742	699	649	601	534	28	M 8" 80ps	14.461,25
NB84-29 + M8-710	3"-4"	68	93	130	(82)	825	799	776	761	717	666	617	549	825	799	776	761	717	666	617	549	29	M 8" 93ps	15.346,75
NB84-30 + M8-710	3"-4"	68	93	130	(85)	846	819	795	780	735	683	634	566	846	819	795	780	735	683	634	566	30	M 8" 93ps	15.525,00



Προσοχή στη διάμετρο του κινητήρα : **κόκκινο** = κινητήρας 6" ισχύος 60 PS, αντί για 8" 62-60 PS


Τα ανωτέρω τεχνικά στοιχεία αφορούν στροβίλους τυποποιημένης σειράς κατασκευής. Σε ειδικές περιπτώσεις που δεν σας καλύπτουν τα στοιχεία της τυποποιημένης σειράς, μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε μας. Η τεχνική προσφορά μας μπορεί να είναι εγγυημένη και με πρωτόκολλο δοκιμής, σύμφωνα με τα STANDARD ISO 9001 και ISO 9906 ή 2548C.

Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 19% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας. Κ.Ζ. = τιμές κατόπιν ζήτησης

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ **PLEUGER** (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) - **PAPANTONATOS** για γεωτρήσεις **NB85**

NB85

NB85		ονομαστικά στοιχεία κινητήρα			πραγματικό φορτίο κινητήρα	025303540455055								βάθμίδες	ΤΙΜΕΣ με ηλεκτροκινητήρα [ΕΥΡΩ]	
ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ εξαγωγής	KW	PS	A [400V]	PS	Ολικό Μανομετρικό Ύψος σε μέτρα									PLEUGER	
NB85- 2 + M6-200	3"-4"	7,5	10	17,2	(7,5)	44,6	41,2	39,7	36,5	32,0	27,1	21,5	15,6	2	M6" 10ps	3.703,00
NB85- 3 + M6-270	3"-4"	11	15	24	(11)	67	62	60	55	48	41	32	24	3	M6" 15ps	4.071,00
NB85- 4 + M6-270	3"-4"	11	15	24	(14)	86	79	77	70	62	52	41	30	4	M6" 15ps	4.243,50
NB85- 5 + M6-340	3"-4"	15	20	32	(18)	108	99	96	88	77	65	52	38	5	M6" 20ps	4.692,00
NB85- 6 + M6-400	3"-4"	18,5	25	39	(21)	131	121	117	107	94	79	63	46	6	M6" 25ps	5.008,25
NB85- 7 + M6-400	3"-4"	18,5	25	39	(24)	147	136	131	121	106	90	71	52	7	M6" 25ps	5.192,25
NB85- 8 + M6-460	3"-4"	22	30	46,5	(28)	170	158	152	139	122	103	82	60	8	M6" 30ps	5.571,75
NB85- 9 + M6-530	3"-4"	26	35	54	(32)	194	180	173	159	140	118	94	68	9	M6" 35ps	6.307,75
NB85-10 + M6-600	3"-4"	30	40	62	(35)	214	198	191	175	154	130	103	75	10	M6" 40ps	6.710,25
NB85-11 + M6-600	3"-4"	30	40	62	(38)	233	216	208	191	168	142	113	82	11	M6" 40ps	6.894,25
NB85-12 + M6-650	3"-4"	33	45	68	(41)	253	234	225	207	182	153	122	89	12	M6" 45ps	7.515,25
NB85-13 + M6-720	3"-4"	37	50	76	(46)	282	261	252	231	203	171	136	99	13	M6" 50ps	8.228,25
NB85-14 + M6-720	3"-4"	37	50	76	(49)	299	276	266	244	215	181	144	105	14	M6" 50ps	8.406,50
NB85-15 + 6"-60hp	3"-4"	45	60	95	(55)	327	302	292	267	235	198	158	115	15	-	
NB85-15 + M8-480	3"-4"	46	62	90	(56)	334	309	299	273	240	203	161	117	15	M 8" 62ps	10.585,75
NB85-16 + 6"-60hp	3"-4"	45	60	95	(58)	348	321	310	284	250	211	168	122	16	-	
NB85-16 + M8-480	3"-4"	46	62	90	(59)	354	327	316	289	254	215	171	124	16	M 8" 62ps	10.764,00
NB85-17 + M8-480	3"-4"	46	62	90	(62)	376	348	337	308	270	228	182	132	17	M 8" 62ps	11.206,75
NB85-18 + M8-530	3"-4"	50	68	96	(66)	398	368	355	325	286	241	192	139	18	M 8" 68ps	11.850,75
NB85-19 + M8-580	3"-4"	55	75	105	(70)	425	393	380	348	305	258	205	149	19	M 8" 75ps	12.362,50
NB85-20 + M8-580	3"-4"	55	75	105	(74)	447	414	400	366	321	272	216	157	20	M 8" 75ps	12.540,75
NB85-21 + M8-650	3"-4"	60	80	115	(77)	467	432	418	382	336	284	225	164	21	M 8" 80ps	12.937,50
NB85-22 + M8-650	3"-4"	60	80	115	(79)	494	456	441	404	355	300	238	173	22	M 8" 80ps	13.115,75
NB85-23 + M8-710	3"-4"	68	93	130	(84)	515	476	460	421	370	312	248	180	23	M 8" 93ps	14.007,00
NB85-24 + M8-710	3"-4"	68	93	130	(87)	533	493	477	436	383	324	257	187	24	M 8" 93ps	14.185,25
NB85-25 + M8-710	3"-4"	68	93	130	(92)	556	514	497	454	399	337	268	195	25	M 8" 93ps	14.628,00
NB85-26 + M8-820	3"-4"	75	100	143	(95)	578	534	517	473	415	351	279	203	26	M 8" 100ps	15.289,25
NB85-27 + M8-820	3"-4"	75	100	143	(97)	600	555	537	491	431	364	289	210	27	M 8" 100ps	15.467,50
NB85-28 + M8-820	3"-4"	75	100	143	(98)	622	575	556	509	447	378	300	218	28	M 8" 100ps	15.645,75
NB85-29 + M8-930	3"-4"	83	113	158	(106)	645	596	576	527	463	391	311	226	29	M 8" 113ps	16.399,00
NB85-30 + M8-930	3"-4"	83	113	158	(110)	667	617	596	545	479	405	322	234	30	M 8" 113ps	16.577,25



Προσοχή στη διάμετρο του κινητήρα : **κόκκινο** = κινητήρας 6" ισχύος 60 PS, αντί για 8" 62-60 PS


Τα ανωτέρω τεχνικά στοιχεία αφορούν στροβίλους τυποποιημένης σειράς κατασκευής. Σε ειδικές περιπτώσεις που δεν σας καλύπτουν τα στοιχεία της τυποποιημένης σειράς, μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε μας. Η τεχνική προσφορά μας μπορεί να είναι εγγυημένη και με πρωτόκολλο δοκιμής, σύμφωνα με τα STANDARD ISO 9001 και ISO 9906 ή 2548C.

Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 19% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας. Κ.Ζ. = τιμές κατόπιν ζήτησης

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ **PLEUGER** (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) - **PAPANTONATOS** για γεωτρήσεις **NB86**

NB86

NB86				ονομαστικά στοιχεία κινητήρα				πραγματικό φορτίο κινητήρα				0354045505560								ΤΙΜΕΣ με ηλεκτροκινητήρα [ΕΥΡΩ]	
ΤΥΠΟΣ		ΣΤΟΜΙΟ εξαγωγής	KW	PS	A [400V]	PS		Ολικό Μανομετρικό Ύψος σε μέτρα								βάθμίδες	PLEUGER				
NB86- 2 + M6-200		3"-4"	7,5	10	17,2	(9)		40,3	40,7	39,2	36,7	33,0	29,2	25,0	20,5	2	M6" 10ps	3.703,00			
NB86- 3 + M6-270		3"-4"	11	15	24	(14)		61	62	59	55	50	44	38	31	3	M6" 15ps	4.071,00			
NB86- 4 + M6-340		3"-4"	15	20	32	(18)		80	81	78	73	66	58	50	41	4	M6" 20ps	4.513,75			
NB86- 5 + M6-400		3"-4"	18,5	25	39	(23)		101	103	99	92	83	73	63	52	5	M6" 25ps	4.830,00			
NB86- 6 + M6-460		3"-4"	22	30	46,5	(28)		122	123	118	111	100	88	76	62	6	M6" 30ps	5.215,25			
NB86- 7 + M6-530		3"-4"	26	35	54	(32)		142	144	138	129	117	103	88	72	7	M6" 35ps	5.686,75			
NB86- 8 + M6-600		3"-4"	30	40	62	(37)		162	164	158	148	133	118	101	82	8	M6" 40ps	6.095,00			
NB86- 9 + M6-600		3"-4"	30	40	62	(39)		181	182	176	164	148	131	112	92	9	M6" 40ps	6.532,00			
NB86-10 + M6-720		3"-4"	37	50	76	(46)		204	206	198	186	167	148	127	104	10	M6" 50ps	7.687,75			
NB86-11 + 6"-60hp		3"-4"	45	60	95	(51)		225	228	219	205	185	163	140	115	11	-				
NB86-11 + M8-410		3"-4"	40	55	79	(52)		226	229	220	206	186	164	140	115	11	M 8" 55ps	9.361,00			
NB86-12 + 6"-60hp		3"-4"	45	60	95	(57)		247	249	240	225	202	179	153	125	12	-				
NB86-12 + M8-480		3"-4"	46	62	90	(57)		249	251	242	227	204	180	154	126	12	M 8" 62ps	10.045,25			
NB86-13 + M8-530		3"-4"	50	68	96	(60)		269	272	262	245	221	195	167	137	13	M 8" 68ps	10.695,00			
NB86-14 + M8-530		3"-4"	50	68	96	(66)		288	291	280	263	237	209	179	147	14	M 8" 68ps	10.873,25			
NB86-15 + M8-580		3"-4"	55	75	105	(70)		311	314	302	283	255	225	193	158	15	M 8" 75ps	11.379,25			
NB86-16 + M8-580		3"-4"	55	75	105	(72)		332	336	323	302	272	241	206	169	16	M 8" 75ps	11.563,25			
NB86-17 + M8-650		3"-4"	60	80	115	(80)		356	359	346	324	292	258	221	181	17	M 8" 80ps	12.218,75			
NB86-18 + M8-710		3"-4"	68	93	130	(84)		374	378	363	340	307	271	232	190	18	M 8" 93ps	13.104,25			
NB86-19 + M8-710		3"-4"	68	93	130	(88)		392	396	381	357	322	284	243	199	19	M 8" 93ps	13.288,25			
NB86-20 + M8-820		3"-4"	75	100	143	(94)		416	420	404	378	341	301	258	211	20	M 8"100ps	13.949,50			
NB86-21 + M8-820		3"-4"	75	100	143	(97)		434	438	422	395	356	314	269	220	21	M 8"100ps	14.127,75			
NB86-22 + M8-930		3"-4"	83	113	158	(104)		458	463	446	417	376	332	284	233	22	M 8"113ps	14.875,25			
NB86-23 + M8-930		3"-4"	83	113	158	(109)		481	486	467	438	394	348	298	244	23	M 8"113ps	15.053,50			
NB86-24 + M8-990		3"-4"	90	125	172	(115)		500	505	486	455	410	362	310	254	24	M 8"125ps	16.111,50			
NB86-25 + M8-990		3"-4"	90	125	172	(121)		521	526	506	474	427	377	323	265	25	M 8"125ps	16.548,50			
NB86-26 + M8-990		3"-4"	90	125	172	(119)		542	547	527	493	444	392	336	275	26	M 8"125ps	16.732,50			
NB86-27 + MI10- 600		3"-4"	110	150	220	(127)		563	568	547	512	461	407	349	286	27	MI10"150ps	20.487,25			
NB86-28 + MI10- 600		3"-4"	110	150	220	(130)		583	589	567	531	478	422	362	296	28	MI10"150ps	20.665,50			
NB86-29 + MI10- 600		3"-4"	110	150	220	(135)		604	610	587	550	495	437	375	307	29	MI10"150ps	20.843,75			
NB86-30 + MI10- 600		3"-4"	110	150	220	(140)		625	631	608	569	513	453	388	318	30	MI10"150ps	21.027,75			



Προσοχή στη διάμετρο του κινητήρα : **κόκκινο** = κινητήρας 6" ισχύος 60 PS, αντί για 8" 62-60 PS

Τα ανωτέρω τεχνικά στοιχεία αφορούν στροβίλους τυποποιημένης σειράς κατασκευής. Σε ειδικές περιπτώσεις που δεν σας καλύπτουν τα στοιχεία της τυποποιημένης σειράς, μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε μας. Η τεχνική προσφορά μας μπορεί να είναι εγγυημένη και με πρωτόκολλο δοκιμής, σύμφωνα με τα STANDARD ISO 9001 και ISO 9906 ή 2548C.

Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 19% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας. Κ.Ζ. = τιμές κατόπιν ζήτησης

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ **PLEUGER** (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) - **PAPANTONATOS** για γεωτρήσεις **PN81**


PN81

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ εξαγωγής
PN81- 1 + M6-200	4"-5"
PN81- 2 + M6-200	4"-5"
PN81- 3 + M6-270	4"-5"
PN81- 4 + M6-340	4"-5"
PN81- 5 + M6-400	4"-5"
PN81- 6 + M6-460	4"-5"
PN81- 7 + M6-530	4"-5"
PN81- 8 + M6-600	4"-5"
PN81- 9 α + M6-600	4"-5"
PN81- 9 + M6-650	4"-5"
PN81-10 + M6-720	4"-5"
PN81-10 + M8-410	4"-5"
PN81-11 α + M8-410	4"-5"
PN81-11 + 6"-60hp	4"-5"
PN81-11 + M8-480	4"-5"
PN81-12 + 6"-60hp	4"-5"
PN81-12 + M8-480	4"-5"
PN81-13 α + M8-480	4"-5"
PN81-13 + M8-530	4"-5"
PN81-14 + M8-580	4"-5"
PN81-15 α + M8-580	4"-5"
PN81-15 + M8-650	4"-5"
PN81-16 + M8-650	4"-5"
PN81-17 α + M8-650	4"-5"
PN81-17 + M8-710	4"-5"
PN81-18 + M8-710	4"-5"
PN81-19 α + M8-710	4"-5"
PN81-19 + M8-820	4"-5"
PN81-20 + M8-820	4"-5"
PN81-21 α + M8-820	4"-5"
PN81-21 + M8-930	4"-5"
PN81-22 + M8-930	4"-5"
PN81-23 + M8-990	4"-5"
PN81-24 + M8-990	4"-5"
PN81-25 α + M8-990	4"-5"
PN81-25 + MI10- 600	4"-5"
PN81-26 + MI10- 600	4"-5"
PN81-27 + MI10- 600	4"-5"

ονομαστικά στοιχεία κινητήρα	πραγματικό φορτίο κινητήρα
KW PS A [400V]	PS
7,5 10 17,2	(5)
7,5 10 17,2	(10)
11 15 24	(14)
15 20 32	(19)
18,5 25 39	(23)
22 30 46,5	(28)
26 35 54	(33)
30 40 62	(37)
30 40 62	(38)
33 45 68	(41)
37 50 76	(47)
40 55 79	(49)
40 55 79	(52)
45 60 95	(53)
46 62 90	(55)
45 60 95	(57)
46 62 90	(58)
46 62 90	(60)
50 68 96	(63)
55 75 105	(68)
55 75 105	(71)
60 80 115	(73)
60 80 115	(77)
60 80 115	(78)
68 93 130	(82)
68 93 130	(87)
68 93 130	(89)
75 100 143	(93)
75 100 143	(95)
75 100 143	(97)
83 113 158	(102)
83 113 158	(107)
90 125 172	(112)
90 125 172	(118)
90 125 172	(121)
110 150 220	(124)
110 150 220	(126)
110 150 220	(130)

ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ / ΩΡΑ								
0	30	40	50	60	70	80	90	
Ολικό Μανομετρικό Υψος σε μέτρα								
28,7	23,0	21,0	19,3	17,6	15,1	11,7	7,2	
54	43	39	36	33	28	22	13	
80	64	58	54	49	41	32	20	
106	85	77	71	65	55	43	27	
131	105	95	88	80	68	53	33	
158	127	115	106	96	81	64	40	
183	147	133	124	112	95	74	47	
209	168	152	141	128	108	85	53	
225	178	161	149	132	109	80		
233	187	169	157	142	120	93	59	
262	210	190	176	159	135	106	67	
270	215	195	181	164	141	112	75	
291	230	209	194	174	148	115	76	
292	234	212	196	178	152	120	78	
297	236	215	199	181	155	123	82	
314	252	228	211	191	162	127	81	
321	255	232	215	195	168	133	89	
339	268	244	225	202	171	131		
348	277	252	233	212	182	145	96	
374	298	271	251	228	196	156	103	
395	314	285	264	238	203	158		
401	319	290	269	244	210	167	111	
428	341	310	287	261	224	178	118	
443	350	318	294	264	223	172		
455	362	329	305	277	238	189	126	
481	383	348	323	293	252	200	133	
500	396	360	333	300	255	198		
508	404	368	341	309	266	211	140	
535	426	387	359	326	280	222	148	
553	438	399	368	332	283	220		
562	447	407	377	342	294	233	155	
588	468	426	395	358	308	245	163	
615	490	445	413	375	322	256	170	
642	511	465	431	391	336	267	177	
660	523	476	440	398	339	265	173	
669	532	484	449	407	350	278	185	
695	553	503	467	423	364	289	192	
722	575	523	484	440	378	300	200	

TIMEΣ με ηλεκτροκινητήρα [ΕΥΡΩ]	βασίμους
PLEUGER	
M6" 10ps	3.289,00
M6" 10ps	3.565,00
M6" 15ps	4.030,75
M6" 20ps	4.565,50
M6" 25ps	4.979,50
M6" 30ps	5.456,75
M6" 35ps	6.020,25
M6" 40ps	6.520,50
M6" 40ps	6.790,75
M6" 45ps	7.233,50
M6" 50ps	8.038,50
M 8" 55ps	9.470,25
M 8" 55ps	9.746,25
-	
M 8" 62ps	10.252,25
-	
M 8" 62ps	10.522,50
M 8" 62ps	10.798,50
M 8" 68ps	11.264,25
M 8" 75ps	11.868,00
M 8" 75ps	12.138,25
M 8" 80ps	12.356,75
M 8" 80ps	12.655,75
M 8" 80ps	12.960,50
M 8" 93ps	13.667,75
M 8" 93ps	13.966,75
M 8" 93ps	14.265,75
M 8" 100ps	14.748,75
M 8" 100ps	15.047,75
M 8" 100ps	15.530,75
M 8" 113ps	16.100,00
M 8" 113ps	16.450,75
M 8" 125ps	17.669,75
M 8" 125ps	18.014,75
M 8" 125ps	18.359,75
MI10" 150ps	22.074,25
MI10" 150ps	22.419,25
MI10" 150ps	22.764,25



Προσοχή στη διάμετρο του κινητήρα : **πράσινο** = κινητήρας 8" ισχύος 55-50 PS, αντί για 6" 50 PS

κόκκινο

Τα ανωτέρω τεχνικά στοιχεία αφορούν στροβίλους τυποποιημένης σειράς κατασκευής. Σε ειδικές περιπτώσεις που δεν σας καλύπτουν τα στοιχεία της τυποποιημένης σειράς, μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε μας. Η τεχνική προσφορά μας μπορεί να είναι εγγυημένη και με πρωτόκολλο δοκιμής, σύμφωνα με τα STANDARD ISO 9001 και ISO 9906 ή 2548C.


Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 19% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας.

K.Z. = τιμές κατόπιν ζήτησης

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ **PLEUGER** (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) - **PAPANTONATOS** για γεωτρήσεις **PN82**

PN82

PN82		ονομαστικά στοιχεία κινητήρα		πραγματικό φορτίο κινητήρα	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ / ΩΡΑ								βαθμίδες	ΤΙΜΕΣ με ηλεκτροκινητήρα [ΕΥΡΩ]			
ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ εξαγωγής	KW	PS	A [400V]	PS	Ολικό Μανομετρικό Ύψος σε μέτρα									PLEUGER		
		0	40	50	60	70	80	90	100								
PN82- 1 + M6-200	4"-5"	7,5	10	17,2	(7)	29,4	23,6	22,0	20,6	18,9	16,7	13,7	10,2	1	M6" 10ps	3.289,00	
PN82- 2 + M6-270	4"-5"	11	15	24	(12,5)	57	46	42	40	36	32	27	20	2	M6" 15ps	3.754,75	
PN82- 3 + M6-340	4"-5"	15	20	32	(19)	84	67	62	59	54	47	39	29	3	M6" 20ps	4.295,25	
PN82- 4 α + M6-400	4"-5"	18,5	25	39	(24)	108	86	80	75	68	59	47	33	4a	M6" 25ps	4.703,50	
PN82- 5 α + M6-460	4"-5"	22	30	46,5	(28)	131	104	97	90	81	71	56	37	5a	M6" 30ps	5.180,75	
PN82- 5 + M6-530	4"-5"	26	35	54	(31)	137	109	102	96	88	77	64	48	5	M6" 35ps	5.474,00	
PN82- 6 + M6-600	4"-5"	30	40	62	(37)	167	134	125	117	107	95	78	58	6	M6" 40ps	5.974,25	
PN82- 7 + M6-650	4"-5"	33	45	68	(43)	192	154	144	135	123	109	90	67	7	M6" 45ps	6.687,25	
PN82- 8 α + M6-720	4"-5"	37	50	76	(48)	218	174	162	152	138	122	99	71	8a	M6" 50ps	7.492,25	
PN82- 8 α + M8-410	4"-5"	40	55	79	(48)	223	177	164	153	138	120	95	63	8a	M 8" 55ps	8.929,75	
PN82- 8 + M8-410	4"-5"	40	55	79	(52)	231	185	172	162	148	131	108	80	8	M 8" 55ps	8.929,75	
PN82- 9 + M8-480	4"-5"	46	62	90	(59)	260	208	194	182	166	147	121	90	9	M 8" 62ps	9.706,00	
PN82-10 α + M8-480	4"-5"	46	62	90	(60)	277	220	205	191	173	151	121	82	10a	M 8" 62ps	9.976,25	
PN82-10 + M8-530	4"-5"	50	68	96	(64)	285	228	213	200	183	162	133	99	10	M 8" 68ps	10.447,75	
PN82-11 α + M8-530	4"-5"	50	68	96	(66)	301	239	222	207	187	163	129	86	11a	M 8" 68ps	10.718,00	
PN82-11 + M8-580	4"-5"	55	75	105	(70)	312	250	233	219	200	177	145	109	11	M 8" 75ps	11.051,50	
PN82-12 α + M8-580	4"-5"	55	75	105	(72)	330	262	244	227	206	179	142	96	12a	M 8" 75ps	11.321,75	
PN82-12 + M8-650	4"-5"	60	80	115	(77)	341	273	254	239	218	193	159	119	12	M 8" 80ps	11.534,50	
PN82-13 α + M8-650	4"-5"	60	80	115	(78)	358	285	265	248	225	197	158	110	13a	M 8" 80ps	11.810,50	
PN82-13 + M8-710	4"-5"	68	93	130	(82)	366	293	273	256	235	208	171	127	13	M 8" 93ps	12.517,75	
PN82-14 + M8-710	4"-5"	68	93	130	(89)	396	318	296	278	254	225	185	138	14	M 8" 93ps	12.793,75	
PN82-15 α + M8-710	4"-5"	68	93	130	(90)	411	327	304	284	258	225	180	124	15a	M 8" 93ps	13.064,00	
PN82-15 + M8-820	4"-5"	75	100	143	(95)	422	338	315	295	270	239	197	147	15	M 8" 100ps	13.547,00	
PN82-16 α + M8-820	4"-5"	75	100	143	(97)	443	354	330	309	281	247	201	145	16a	M 8" 100ps	13.846,00	
PN82-17 + M8-930	4"-5"	83	113	158	(108)	479	384	358	336	307	272	223	167	17	M 8" 113ps	14.714,25	
PN82-18 α + M8-930	4"-5"	83	113	158	(109)	495	395	367	343	312	273	220	153	18a	M 8" 113ps	15.019,00	
PN82-18 + M8-990	4"-5"	90	125	172	(115)	506	405	378	354	324	287	236	176	18	M 8" 125ps	15.887,25	
PN82-19 + M8-990	4"-5"	90	125	172	(123)	533	427	398	373	342	302	248	185	19	M 8" 125ps	16.192,00	
PN82-20 + MI10- 600	4"-5"	110	150	220	(126)	560	449	418	392	359	318	261	195	20	MI10" 150ps	20.205,50	
PN82-21 + MI10- 600	4"-5"	110	150	220	(130)	588	471	439	412	377	333	274	205	21	MI10" 150ps	20.694,25	
PN82-22 + MI10- 600	4"-5"	110	150	220	(140)	616	494	460	432	395	349	287	214	22	MI10" 150ps	21.039,25	
PN82-23 + MI10- 600	4"-5"	110	150	220	(145)	644	516	481	451	413	365	300	224	23	MI10" 150ps	21.384,25	
PN82-24 + MI10- 740	4"-5"	140	190	275	(150)	672	538	502	471	431	381	313	234	24	MI10" 190ps	23.690,00	
PN82-25 + MI10- 740	4"-5"	140	190	275	(155)	700	561	523	490	449	397	326	244	25	MI10" 190ps	24.035,00	




Προσοχή στη διάμετρο του κινητήρα : **πράσινο** = κινητήρας 8" ισχύος 55-50 PS, αντί για 6" 50 PS

Τα ανωτέρω τεχνικά στοιχεία αφορούν τυποποιημένης σειράς κατασκευής. Σε ειδικές περιπτώσεις που δεν σας καλύπτουν τα στοιχεία της τυποποιημένης σειράς, μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε μας. Η τεχνική προσφορά μας μπορεί να είναι εγγυημένη και με πρωτόκολλο δοκιμής, σύμφωνα με τα STANDARD ISO 9001 και ISO 9906 ή 2548C.

Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 19% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας. Κ.Ζ. = τιμές κατόπιν ζήτησης

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ **PLEUGER** (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) - **PAPANTONATOS** για γεωτρήσεις **PN83**

PN83				ΣΤΟΜΙΟ εξαγωγής		ονομαστικά στοιχεία κινητήρα		πραγματικό φορτίο κινητήρα	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ / ΩΡΑ								βαθμίδες	ΤΙΜΕΣ με ηλεκτροκινητήρα [ΕΥΡΩ]	
ΤΥΠΟΣ	KW	PS	A [400V]	PS	Ολικό Μανομετρικό Ύψος σε μέτρα								PLEUGER						
					0	60	70	80	90	100	110	120	M6" 10ps	3.289,00					
PN83- 1 + M6-200 4"-5"	7,5	10	17,2	(9)	29,1	22,7	21,6	20,3	19,2	17,7	15,4	12,7	1	M6" 10ps	3.289,00				
PN83- 2 + M6-340 4"-5"	15	20	32	(18)	58	45	43	41	38	35	31	25	2	M6" 20ps	4.019,25				
PN83- 3 + M6-460 4"-5"	22	30	46,5	(27)	87	68	65	61	58	53	46	38	3	M6" 30ps	4.634,50				
PN83- 4 α + M6-530 4"-5"	26	35	54	(33)	113	87	82	77	72	65	55		4a	M6" 35ps	5.198,00				
PN83- 4 + M6-600 4"-5"	30	40	62	(36)	117	91	86	81	77	71	62	51	4	M6" 40ps	5.428,00				
PN83- 5 α + M6-600 4"-5"	30	40	62	(38)	136	103	98	92	85	75	61	26	5a	M6" 40ps	5.698,25				
PN83- 5 α + M6-650 4"-5"	33	45	68	(42)	142	109	104	98	91	83	70		5a	M6" 45ps	6.141,00				
PN83- 5 + M6-720 4"-5"	37	50	76	(45)	146	113	108	102	96	88	77	63	5	M6" 50ps	6.675,75				
PN83- 5 + M8-410 4"-5"	40	55	79	(46)	146	117	111	105	99	91	79	65	5	M 8" 55ps	8.107,50				
PN83- 6 α + M6-720 4"-5"	37	50	76	(48)	163	127	121	113	106	94	79		6a	M6" 50ps	6.946,00				
PN83- 6 α + M8-410 4"-5"	40	55	79	(48)	163	127	121	113	105	93	76		6a	M 8" 55ps	8.383,50				
PN83- 6 α + M8-410 4"-5"	40	55	79	(53)	171	136	129	122	114	104	89		6a	M 8" 55ps	8.383,50				
PN83- 6 + M8-480 4"-5"	46	62	90	(56)	175	140	133	126	119	109	95	78	6	M 8" 62ps	8.889,50				
PN83- 7 α + M8-480 4"-5"	46	62	90	(59)	196	155	147	138	129	116	98		7a	M 8" 62ps	9.159,75				
PN83- 7 + M8-530 4"-5"	50	68	96	(65)	204	164	156	147	139	128	111	91	7	M 8" 68ps	9.625,50				
PN83- 8 α + M8-580 4"-5"	55	75	105	(71)	229	183	174	164	154	140	120		8a	M 8" 75ps	10.229,25				
PN83- 8 + M8-650 4"-5"	60	80	115	(75)	233	187	178	168	159	146	127	105	8	M 8" 80ps	10.447,75				
PN83- 9 α + M8-650 4"-5"	60	80	115	(78)	257	205	195	184	172	156	133		9a	M 8" 80ps	10.718,00				
PN83- 9 + M8-710 4"-5"	68	93	130	(85)	265	214	204	192	182	168	146	121	9	M 8" 93ps	11.425,25				
PN83-10 + M8-820 4"-5"	75	100	143	(95)	295	238	226	214	202	187	163	134	10	M 8"100ps	12.178,50				
PN83-11 α + M8-820 4"-5"	75	100	143	(96)	316	253	241	227	212	193	165		11a	M 8"100ps	12.454,50				
PN83-11 + M8-930 4"-5"	83	113	158	(104)	324	262	249	235	222	205	179	148	11	M 8"113ps	13.023,75				
PN83-12 α + M8-930 4"-5"	83	113	158	(108)	345	277	263	248	233	212	181		12a	M 8"113ps	13.294,00				
PN83-12 + M8-990 4"-5"	90	125	172	(115)	353	286	271	257	242	224	195	161	12	M 8"125ps	14.168,00				
PN83-13 α + M8-990 4"-5"	90	125	172	(119)	375	301	286	270	253	231	198		13a	M 8"125ps	14.444,00				
PN83-13 + MI10- 600 4"-5"	110	150	220	(126)	383	309	294	278	263	243	211	174	13	MI10"150ps	18.158,50				
PN83-14 + MI10- 600 4"-5"	110	150	220	(135)	412	333	317	299	283	261	228	188	14	MI10"150ps	18.428,75				
PN83-15 + MI10- 600 4"-5"	110	150	220	(140)	442	357	339	321	303	280	244	201	15	MI10"150ps	18.704,75				
PN83-16 α + MI10- 600 4"-5"	110	150	220	(145)	463	372	354	334	313	287	246		16a	MI10"150ps	19.003,75				
PN83-16 + MI10- 740 4"-5"	140	190	275	(150)	471	381	362	342	323	299	260	215	16	MI10"190ps	20.964,50				
PN83-17 + MI10- 740 4"-5"	140	190	275	(160)	501	405	385	363	343	317	276	228	17	MI10"190ps	21.263,50				



Προσοχή στη διάμετρο του κινητήρα : **πράσινο** = κινητήρας 8" ισχύος 55-50 PS, αντί για 6" 50 PS

Τα ανωτέρω τεχνικά στοιχεία αφορούν στροβίλους τυποποιημένης σειράς κατασκευής. Σε ειδικές περιπτώσεις που δεν σας καλύπτουν τα στοιχεία της τυποποιημένης σειράς, μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε μας. Η τεχνική προσφορά μας μπορεί να είναι εγγυημένη και με πρωτόκολλο δοκιμής, σύμφωνα με τα STANDARD ISO 9001 και ISO 9906 ή 2548C.


Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 19% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας. Κ.Ζ. = τιμές κατόπιν ζήτησης

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ **PLEUGER** (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) - **PAPANTONATOS** για γεωτρήσεις **PN84**

PN84		ΣΤΟΜΙΟ εξαγωγής	ονομαστικά στοιχεία κινητήρα		πραγματικό φορτίο κινητήρα	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ / ΩΡΑ								βωμίδες	ΤΙΜΕΣ με ηλεκτροκινητήρα [ΕΥΡΩ]		
			KW	PS		A [400V]	PS	0	75	90	100	110	120		130	140	PLEUGER
ΤΥΠΟΣ						Ολικό Μανομετρικό Ύψος σε μέτρα											
PN84- 1 + M6-200	4"-5"		7,5	10	17,2	(8)	27,2	18,8	17,7	16,7	15,5	14,2	12,8	10,6	1	M6" 10ps	3.271,75
PN84- 2 + M6-340	4"-5"		15	20	32	(16)	54	38	35	33	31	28	26	21	2	M6" 20ps	4.002,00
PN84- 3 α + M6-400	4"-5"		18,5	25	39	(22)	78	53	49	46	42	38	26		3a	M6" 25ps	4.421,75
PN84- 3 + M6-460	4"-5"		22	30	46,5	(25)	82	56	53	50	46	43	38	32	3	M6" 30ps	4.623,00
PN84- 4 + M6-530	4"-5"		26	35	54	(33)	109	75	71	67	62	57	51	42	4	M6" 35ps	5.192,25
PN84- 4 + M6-600	4"-5"		30	40	62	(33)	109	75	71	67	62	57	51	42	4	M6" 40ps	5.422,25
PN84- 5 α + M6-600	4"-5"		30	40	62	(38)	132	91	85	79	73	66	51		5a	M6" 40ps	5.698,25
PN84- 5 + M6-650	4"-5"		33	45	68	(41)	136	94	89	83	77	71	64	53	5	M6" 45ps	6.141,00
PN84- 6 α + M6-720	4"-5"		37	50	76	(47)	156	109	103	96	88	80	64		6a	M6" 50ps	6.951,75
PN84- 6 α + M8-410	4"-5"		40	55	79	(49)	156	111	104	99	91	82	71		6a	M 8" 55ps	8.383,50
PN84- 6 α + M8-410	4"-5"		40	55	79	(52)	162	115	108	103	96	87	71		6a	M 8" 55ps	8.383,50
PN84- 7 α + M8-480	4"-5"		46	62	90	(59)	183	132	125	118	110	99	85		7a	M 8" 62ps	9.165,50
PN84- 7 + M8-530	4"-5"		50	68	96	(63)	190	139	132	126	119	110	99	82	7	M 8" 68ps	9.637,00
PN84- 8 + M8-580	4"-5"		55	75	105	(73)	218	159	151	145	136	126	113	94	8	M 8" 75ps	10.240,75
PN84- 9 α + M8-650	4"-5"		60	80	115	(79)	241	175	166	159	148	136	113		9a	M 8" 80ps	10.735,25
PN84- 9 + M8-710	4"-5"		68	93	130	(81)	245	178	170	163	153	141	127	105	9	M 8" 93ps	11.442,50
PN84-10 α + M8-710	4"-5"		68	93	130	(88)	268	195	185	177	166	152	127		10a	M 8" 93ps	11.724,25
PN84-10 + M8-820	4"-5"		75	100	143	(90)	272	198	189	181	170	157	141	117	10	M 8"100ps	12.201,50
PN84-11 α + M8-820	4"-5"		75	100	143	(96)	295	214	204	195	183	167	141		11a	M 8"100ps	12.483,25
PN84-12 + M8-930	4"-5"		83	113	158	(109)	326	238	227	217	204	188	169	140	12	M 8"113ps	13.328,50
PN84-13 + M8-990	4"-5"		90	125	172	(120)	354	257	246	235	221	204	183	152	13	M 8"125ps	14.478,50
PN84-14 α + M8-990	4"-5"		90	125	172	(122)	370	268	254	241	225	204	183		14a	M 8"125ps	14.760,25
PN84-14 + MI10- 600	4"-5"		110	150	220	(127)	381	278	265	253	239	220	197	164	14	MI10"150ps	18.474,75
PN84-15 + MI10- 600	4"-5"		110	150	220	(135)	408	299	284	272	256	236	212	176	15	MI10"150ps	18.750,75
PN84-16 + MI10- 600	4"-5"		110	150	220	(145)	435	318	303	290	273	251	226	187	16	MI10"150ps	19.032,50
PN84-17 + MI10- 740	4"-5"		140	190	275	(155)	462	338	321	308	290	267	240	199	17	MI10"190ps	21.269,25

βαθμίδες

ΤΙΜΕΣ με ηλεκτροκινητήρα [ΕΥΡΩ]	
PLEUGER	
1	M6" 10ps 3.271,75
2	M6" 20ps 4.002,00
3a	M6" 25ps 4.421,75
3	M6" 30ps 4.623,00
4	M6" 35ps 5.192,25
4	M6" 40ps 5.422,25
5a	M6" 40ps 5.698,25
5	M6" 45ps 6.141,00
6a	M6" 50ps 6.951,75
6a	M 8" 55ps 8.383,50
6a	M 8" 55ps 8.383,50
7a	M 8" 62ps 9.165,50
7	M 8" 68ps 9.637,00
8	M 8" 75ps 10.240,75
9a	M 8" 80ps 10.735,25
9	M 8" 93ps 11.442,50
10a	M 8" 93ps 11.724,25
10	M 8" 100ps 12.201,50
11a	M 8" 100ps 12.483,25
12	M 8" 113ps 13.328,50
13	M 8" 125ps 14.478,50
14a	M 8" 125ps 14.760,25
14	MI10" 150ps 18.474,75
15	MI10" 150ps 18.750,75
16	MI10" 150ps 19.032,50
17	MI10" 190ps 21.269,25



Προσοχή στη διάμετρο του κινητήρα : **πράσινο** = κινητήρας 8" ισχύος 55-50 PS, αντί για 6" 50 PS

Τα ανωτέρω τεχνικά στοιχεία αφορούν στροβίλους τυποποιημένης σειράς κατασκευής. Σε ειδικές περιπτώσεις που δεν σας καλύπτουν τα στοιχεία της τυποποιημένης σειράς, μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε μας. Η τεχνική προσφορά μας μπορεί να είναι εγγυημένη και με πρωτόκολλο δοκιμής, σύμφωνα με τα STANDARD ISO 9001 και ISO 9906 ή 2548C.

Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 19% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας. Κ.Ζ. = τιμές κατόπιν ζήτησης

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ **PLEUGER** (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) - **PAPANTONATOS** για γεωτρήσεις **QN81**

QN81

ΤΥΠΟΣ

ΣΤΟΜΙΟ
εξαγωγής

ονομαστικά στοιχεία κινητήρα	πραγματικό φορτίο κινητήρα
KW PS A [400V]	PS
QN81- 1 + M6-200 4"-5"	7,5 10 17,2 (8)
QN81- 2 + M6-340 4"-5"	15 20 32 (16)
QN81- 3 + M6-400 4"-5"	18,5 25 39 (24)
QN81- 4 + M6-530 4"-5"	26 35 54 (32)
QN81- 5 + M6-600 4"-5"	30 40 62 (40)
QN81- 6 + M6-720 4"-5"	37 50 76 (48)
QN81- 6 + M8-410 4"-5"	40 55 79 (48)
QN81- 7 + M8-480 4"-5"	46 62 90 (57)
QN81- 8 + M8-530 4"-5"	50 68 96 (65)
QN81- 9 + M8-580 4"-5"	55 75 105 (73)
QN81-10 + M8-650 4"-5"	60 80 115 (80)
QN81-11 + M8-710 4"-5"	68 93 130 (89)
QN81-12 + M8-820 4"-5"	75 100 143 (96)
QN81-13 + M8-930 4"-5"	83 113 158 (105)
QN81-14 + M8-990 4"-5"	90 125 172 (115)
QN81-15 + M8-990 4"-5"	90 125 172 (124)
QN81-16 + MI10- 600 4"-5"	110 150 220 (129)
QN81-17 + MI10- 600 4"-5"	110 150 220 (135)
QN81-18 + MI10- 600 4"-5"	110 150 220 (145)

ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ / ΩΡΑ


0	80	100	120	130	140	150	160
Ολικό Μανομετρικό Ύψος σε μέτρα							
20,0	14,3	13,3	12,4	11,8	11,1	10,1	8,8
40	29	27	25	24	22	20	18
59	43	39	37	35	33	30	26
81	58	54	50	48	45	41	36
101	72	67	63	60	56	51	45
121	87	81	75	72	67	61	54
128	91	85	79	75	71	65	59
149	107	99	92	88	82	76	68
170	122	113	105	101	94	87	78
191	137	127	119	113	106	98	88
213	152	141	132	126	118	108	98
234	167	155	145	138	130	119	108
255	183	170	158	151	141	130	117
277	198	184	171	164	153	141	127
298	213	198	185	176	165	152	137
319	228	212	198	189	177	163	147
340	244	226	211	201	188	174	157
362	259	240	224	214	200	184	166
383	274	254	237	226	212	195	176

βαθμίδες

1	M6" 10ps	3.289,00
2	M6" 20ps	4.036,50
3	M6" 25ps	4.473,50
4	M6" 35ps	5.261,25
5	M6" 40ps	5.790,25
6	M6" 50ps	7.061,00
6	M 8" 55ps	8.492,75
7	M 8" 62ps	9.292,00
8	M 8" 68ps	10.056,75
9	M 8" 75ps	10.683,50
10	M 8" 80ps	11.195,25
11	M 8" 93ps	12.201,50
12	M 8" 100ps	12.977,75
13	M 8" 113ps	13.846,00
14	M 8" 125ps	15.013,25
15	M 8" 125ps	15.306,50
16	MI10" 150ps	19.320,00
17	MI10" 150ps	19.619,00
18	MI10" 150ps	19.912,25

ΤΙΜΕΣ με
ηλεκτροκινητήρα [ΕΥΡΩ]


PLEUGER



Προσοχή στη διάμετρο του κινητήρα : **πράσινο** = κινητήρας 8" ισχύος 55-50 PS, αντί για 6" 50 PS
Τα ανωτέρω τεχνικά στοιχεία αφορούν στροβίλους τυποποιημένης σειράς κατασκευής. Σε ειδικές περιπτώσεις που δεν σας καλύπτουν τα στοιχεία της τυποποιημένης σειράς, μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε μας. Η τεχνική προσφορά μας μπορεί να είναι εγγυημένη και με πρωτόκολλο δοκιμής, σύμφωνα με τα STANDARD ISO 9001 και ISO 9906 ή 2548C.
Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 19% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας. Κ.Ζ. = τιμές κατόπιν ζήτησης

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ **PLEUGER** (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) - **PAPANTONATOS** για γεωτρήσεις **QN83**

QN83				ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ / ΩΡΑ								βαθμίδες	ΤΙΜΕΣ με ηλεκτροκινητήρα [ΕΥΡΩ]			
ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ εξαγωγής	ονομαστικά στοιχεία κινητήρα			πραγματικό φορτίο κινητήρα	0100120140160180200210								PLEUGER		
		KW	PS	A [400V]		Ολικό Μανομετρικό Ύψος σε μέτρα										
						PS										
QN83- 1 + M6-200	4"-5"	7,5	10	17,2	(9)	22,3	14,6	13,6	12,8	11,4	9,1	5,9	4,0	1	M6" 10ps	3.289,00
QN83- 2 + M6-340	4"-5"	15	20	32	(19)	45	29	27	26	23	18	12	8	2	M6" 20ps	4.036,50
QN83- 3 + M6-460	4"-5"	22	30	46,5	(29)	66	43	40	38	34	27	18	12	3	M6" 30ps	4.674,75
QN83- 4 + M6-600	4"-5"	30	40	62	(38)	90	59	55	52	46	37	24	16	4	M6" 40ps	5.491,25
QN83- 5 + M6-720	4"-5"	37	50	76	(48)	113	74	68	64	58	46	30	20	5	M6" 50ps	6.762,00
QN83- 5 + M8-410	4"-5"	40	55	79	(48)	118	78	72	68	61	51	38	31	5	M 8" 55ps	8.193,75
QN83- 6 + M8-480	4"-5"	46	62	90	(58)	142	93	86	81	73	61	46	37	6	M 8" 62ps	8.998,75
QN83- 7 α + M8-530	4"-5"	50	68	96	(63)	157	103	97	89	77	62	45		7a	M 8" 68ps	9.763,50
QN83- 7 + M8-580	4"-5"	55	75	105	(68)	166	109	101	95	85	71	54	43	7	M 8" 75ps	10.091,25
QN83- 8 + M8-650	4"-5"	60	80	115	(77)	190	124	115	109	97	81	61	49	8	M 8" 80ps	10.603,00
QN83- 9 + M8-710	4"-5"	68	93	130	(87)	213	140	130	122	109	91	69	55	9	M 8" 93ps	11.609,25
QN83-10 + M8-820	4"-5"	75	100	143	(95)	237	155	144	136	122	101	76	61	10	M 8"100ps	12.385,50
QN83-11 + M8-930	4"-5"	83	113	158	(107)	261	171	158	149	134	112	84	68	11	M 8"113ps	13.248,00
QN83-12 + M8-990	4"-5"	90	125	172	(118)	284	186	173	163	146	122	92	74	12	M 8"125ps	14.421,00
QN83-13 + MI10- 600	4"-5"	110	150	220	(126)	308	202	187	176	158	132	99	80	13	MI10"150ps	18.428,75
QN83-14 + MI10- 600	4"-5"	110	150	220	(135)	332	217	202	190	170	142	107	86	14	MI10"150ps	18.727,75
QN83-15 + MI10- 600	4"-5"	110	150	220	(145)	355	233	216	204	182	152	115	92	15	MI10"150ps	19.026,75
QN83-16 + MI10- 740	4"-5"	140	190	275	(155)	379	248	231	217	195	162	122	98	16	MI10"190ps	21.280,75




Προσοχή στη διάμετρο του κινητήρα : **πράσινο** = κινητήρας 8" ισχύος 55-50 PS, αντί για 6" 50 PS

Τα ανωτέρω τεχνικά στοιχεία αφορούν στροβίλους τυποποιημένης σειράς κατασκευής. Σε ειδικές περιπτώσεις που δεν σας καλύπτουν τα στοιχεία της τυποποιημένης σειράς, μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε μας. Η τεχνική προσφορά μας μπορεί να είναι εγγυημένη και με πρωτόκολλο δοκιμής, σύμφωνα με τα STANDARD ISO 9001 και ISO 9906 ή 2548C.

Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 19% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας. Κ.Ζ. = τιμές κατόπιν ζήτησης

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ **PLEUGER** (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) - **PAPANTONATOS** για γεωτρήσεις **QN92**

QN92			ΣΤΟΜΙΟ εξαγωγής	ονομαστικά στοιχεία κινητήρα		πραγματικό φορτίο κινητήρα	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ / ΩΡΑ								βαθμίδες	ΤΙΜΕΣ με ηλεκτροκινητήρα [ΕΥΡΩ]		
				KW	PS		A [400V]	PS	0	140	160	180	200	220		237	250	PLEUGER
ΤΥΠΟΣ							Ολικό Μανομετρικό Ύψος σε μέτρα											
QN92- 1	+	M6-340	G5	15	20	32	(17)	29,8	21,8	20,8	19,6	18,0	16,0	13,7	11,5	1	M6" 20ps	4.071,00
QN92- 2	+	M6-600	G5	30	40	62	(34)	60	44	42	39	36	32	27	23	2	M6" 40ps	5.330,25
QN92- 3	α +	M6-720	G5	37	50	76	(46)	84	60	57	52	47	39	32		3a	M6" 50ps	6.704,50
QN92- 3	+	M8-410	G5	40	55	79	(52)	89	65	62	59	54	48	41	34	3	M 8" 55ps	8.136,25
QN92- 4	+	M8-580	G5	55	75	105	(69)	119	87	83	78	72	64	55	46	4	M 8" 75ps	9.838,25
QN92- 5	+	M8-710	G5	68	93	130	(85)	149	109	104	98	90	80	69	57	5	M 8" 93ps	11.155,00
QN92- 6	+	M8-930	G5	83	113	158	(103)	179	131	125	118	108	96	82	69	6	M 8"113ps	12.604,00
QN92- 7	+	M8-990	G5	90	125	172	(122)	209	152	145	137	126	112	96	80	7	M 8"125ps	13.874,75
QN92- 8	+	MI10- 600	G5	110	150	220	(135)	238	174	166	157	144	128	110	92	8	MI10"150ps	17.710,00
QN92- 9	+	MI10- 740	G5	140	190	275	(155)	268	196	187	176	162	144	123	103	9	MI10"190ps	20.073,25
QN92-10	+	MI10- 740	G5	140	190	275	(170)	298	218	208	196	180	160	137	115	10	MI10"190ps	20.470,00
QN92-11	+	MI10- 740	G5	140	190	275	(190)	328	239	229	216	198	176	151	126	11	MI10"190ps	20.866,75
QN92-12	+	MI10- 880	G5	170	230	330	(205)	358	261	249	235	216	192	165	138	12	MI10"230ps	24.109,75
QN92-13	+	MI10- 880	G5	170	230	330	(220)	387	283	270	255	234	208	178	149	13	MI10"230ps	24.506,50
QN92-14	+	MI10- 960	G5	190	255	370	(240)	417	305	291	274	252	224	192	161	14	MI10"255ps	26.358,00
QN92-15	+	MI10- 960	G5	190	255	370	(255)	447	326	312	294	270	240	206	172	15	MI10"255ps	26.754,75
QN92-16	+	MI10-120C	G5	230	310	450	(270)	477	348	332	314	289	256	220	183	16	MI10"310ps	33.033,75
QN92-17	+	MI10-120C	G5	230	310	450	(290)	506	370	353	333	307	272	233	195	17	MI10"310ps	33.436,25
QN92-18	+	MI10-120C	G5	230	310	450	(305)	536	392	374	353	325	288	247	206	18	MI10"310ps	33.833,00



Τα ανωτέρω τεχνικά στοιχεία αφορούν στροβίλους τυποποιημένης σειράς κατασκευής. Σε ειδικές περιπτώσεις που δεν σας καλύπτουν τα στοιχεία της τυποποιημένης σειράς, μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε μας. Η τεχνική προσφορά μας μπορεί να είναι εγγυημένη και με πρωτόκολλο δοκιμής, σύμφωνα με τα STANDARD ISO 9001 και ISO 9906 ή 2548C. Ο παρών κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 19% και ισχύουν για παράδοση στις αποθήκες μας. Κ.Ζ. = τιμές κατόπιν ζήτησης